









〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				純正部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税別）		
H26/9～R1/9	DJ3FS系 DJ3AS系 DJ5FS系 DJ5AS系 DJLFS系	全車種 注1	×	取付不可					

(注1) 純正ラジオはオンダッシュタイプのセンターディスプレイまたはオーディオディスプレイとの組み合わせとなっており、オーディオレスを選択した場合も、ディーラーオプションの専用ナビゲーション（オンダッシュタイプ）との組み合わせが必要で、ステレオの取付スペースがないため取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ		サテライト				
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040	TS-X480G		TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH100	TS-STX510					
5HB	ダッシュ (純正TW部)	⑪			×⑫	×⑫																
	Fドア	⑬⑭	×	×	×	◆⑮	×	×														
	キット 使用	⑭⑯	☒	☒	□⑧		□⑧															
	インナー バッフル	⑭⑰⑱	☒	☒	☒	☒	☒														×⑳	
	Rドア	⑬	×	×	×	◆⑮	×															×⑵
	キット 使用	⑯	☒	☒	□⑧		□⑧															
	インナー バッフル	⑰⑱	☒	☒	☒	☒	☒															
	Rシェルフ																					㉑

※H26/9～R1/9車種のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。

⑤ スピーカー本体がヘッドレストに当たるため取付不可（カーテンエアバッグ付車の場合は、エアバッグの作動範囲にも入ると思われます）。

⑧ 車両配線との接続は、スピーカーに付属の変換コネクタが合わないため配線加工が必要です。

⑪ 純正トゥイーター付車（6スピーカー付車）の場合（純正トゥイーターなし車ではカバーが装着されています）。

⑫ 純正トゥイーターはグリル裏側に接着付けされていて取外せないため、TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターの、純正トゥイータースペースへの取付けは不可。

⑬ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチ（3点止め）が大きいスピーカーです。

⑭ ディーラーオプションのフロントスピーカー（DIATONE SOUND SPEAKER）付車を除きます（取付可否は未調査で不明です）。

⑮ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用し、純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。

⑯ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。

⑰ インナーバッフルUD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K522（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。バッフルの取付けは、車両側のタッピンググロメットを取外して、付属のボルト/ナットで取付けます。

⑱ バッフルを取付ける際、前方と後方下側の取付穴2ヶ所の裏側に樹脂リブがあるため、ナット掛けが少しやりにくいと思われます。

⑲ バッフルを取付ける際、前方下側の取付穴1ヶ所の裏側が二重鉄板になっているため、ナット掛けが少しやりにくいと思われます。

⑳ 標準装備またはディーラーオプション設定の、トノカバーへのスピーカーの取付可否は未調査で不明です。

㉑ 後席乗員のヘッドクリアランスがとれず、リアドア開口部にもはみ出る取付けになるため取付不可（カーテンエアバッグ付車の場合は、エアバッグの作動範囲にも入ると思われます）。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用）	◆	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☒	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
○	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。