

## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法							オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ッ ト レス	取付キット使用			備考	1Dサイズ	2D一体機	アンテナ 変換コー ドの必要	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サ イ ズ	46 サ イ ズ		
H8/1~H13/7	HU14系,SU14系 EU14系,ENU14系 HNU14系,QU14系	全車種	[20]	1D	○				注2	[0]	[9]	[■]	注3 注4

(注2) AVシステム付車を除く。

(注3) スーパーサウンドシステムはダイバーシティシステムのため、アンテナ変換コードが必要。

(注4) スーパーサウンドシステムはフロントおよびリアスピーカーはアンプ別体式のため、車両側のスピーカー用配線は使用不可。スピーカーの結線はスピーカーに付属のコード、または別売コードで行う。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)	[■]		
3電源+フロント・スピーカー	[■]	[■]	
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	[■]	[■]	接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
[0]	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取り付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,000円、税別) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
[9]	日産車用取付化粧パネル ADT-N979Ⅱを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979Ⅱ (1,200円、税別) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取り付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
[24] [■]	日産車用配線キット KJ-N24P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[24]は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P① (3,800円、税別、オプション用4P同梱) の適応車種です。
[20] [■]	日産車用配線キット KJ-N20P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[20]は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P① (3,000円、税別) の適応車種です。
[93] [■]	日産車用配線キット KN-93P⑥が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[93]は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P⑥ (1,500円、税別) の適応車種です。
[10] [■]	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。[10]は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,000円、税別) の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ⑥ (3,800円、税別) を使用することができます。
[■]	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,500円、税別) を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナー取付時には、RD-AN23 (3,000円、税別) を使用します (但し、RD-AN23は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
[□]	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VII⑩ (12,000円、税別) ガシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付してください)。また、車種によっては、KW-27VII⑩付属のロッドが使用できない場合もあります。 (注) … KW-27VII⑩は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト	
				TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S	TS-C1730	TS-F1740S	TS-F1740		TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STX510
4セダン	Fドア		(③⑤)	(③⑤)	(③⑤)	◎	◎	◎	◎									
	Rトレイ		(③②)	(③②)	(③②)	(③②)	(③②)	(③②)	(③②)		◎	◎④	◎④	◎④	◎④			

注記  
② 純正リアスピーカー付車の場合に取付可。  
④ 純正スピーカー付車は不可。  
⑤ TS-Z900PRS・V173S・C1730S・C1730は、純正プラケットの凸リブ（2ヶ所）を切取って取付けます。

### [PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のプラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
●	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のプラケット等を使用し、）		

### [ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

### [サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。