











〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				純正部品手配	取付キット類			
					型番	主な付属品		
H14/4~H17/1	HA23V系	全車種 (インダッシュ)	②D	KK-S22FP <sup>Ⓚ</sup>	 注1	3,000円	注2,3	
			②D	KJ-S20DS <sup>Ⓝ</sup>	 注4	3,500円	注4,5	

- (注1) KK-S22FP<sup>Ⓚ</sup>には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）等が同梱されています。
- (注2) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP<sup>Ⓚ</sup>（希望小売価格3,000円、税別）で取付けできます。
- (注3) 本体の奥行寸法が161mm以上の商品は取付不可。その場合にはKJ-S20DS<sup>Ⓝ</sup>（希望小売価格3,500円、税別）を使用します。
- (注4) KJ-S20DS<sup>Ⓝ</sup>は本体の奥行寸法が161mm以上の商品を取付ける場合に使用する取付キットで、ブラケット、配線コネクタ（20P）等が同梱されています（純正ブラケットを使用する取付けでは、161mm以上の商品を取付けることができません）。
- (注5) キットに同梱のクッションは使用しません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ユニットタイプ						サテライト				
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S C1730 F1740S F1740	TS- C1630S C1630	TS- F1640S F1640	TS- F1040S F1040						TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- STH1100	TS- STX510
3ドア	ダッシュ								◎ <sup>13</sup>												
	ドア																				
	後席側面		×	×	×	×	×		◎ <sup>14</sup>							◎ <sup>15</sup>					○ リアビ ラー部 トリム
	Rシェルフ									⑬	◎	◎		◎							
注記	⑬ 純正スピーカー付車に可 (スピーカーなし車は、別途スピードナットを用意すれば可)。 ⑭ 純正スピーカーなし車の場合は、別売コードなどで別途配線をする必要があります。 ⑮ リアサイドの純正位置に、付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付けます。 ⑯ H11/10に追加設定されたリアラゲッジシェルフ (エボP2他) への取付け。																				

## 〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊛	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

## 〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。