










〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。	
				純正部品手配	取付キット類					希望小売価格 (税別)
					型 番	主な付属品				
H15/9~H20/11	HE21S系	全車種	2D	KK-S22FP [®]	 注9	3,000円	注6			


(注6) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP[®]（希望小売価格3,000円、税別）で取付けできます。

(注9) KK-S22FP[®]には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）等が同梱されています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC							カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト					
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040									TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH100	TS-STX510				
ワゴン	標準SP付車	⑬	×	×	×	◇⑭⑰	×	×	×																					
	フロントドア	キット使用	⑤	☒	☒	□		□	□																					
		キット使用	⑮⑰	☒	☒	□		□	□																					
		インナーバッフル	⑱	☒	☒	☒	☒	☒	☒																					
		D.O.PのSP付車	⑨	×	×	×	◇⑰	◎	◎	×																				
	リアドア	キット使用	⑤⑩	☒	☒	□																								
		キット使用	⑩⑮⑰	☒	☒	□																								
	Rシェル	インナーバッフル	⑩⑱	☒	☒	☒	☒	☒	☒																					
		Rドア	⑲	×	×	×	×	×	×	◎⑳																	◎㉑㉒			
		Rシェル																										㉓		

※H15/9~H20/11車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。

⑤ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。

⑨ ディーラーオプションのスピーカー付の場合、スピーカーブラケット（純正ブラケット）を使用して取付けている場合、TS-F1740S・F1740はスピーカーブラケットを外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。

⑩ 純正スピーカーブラケットを外して取付けます。

⑫ リアビラー部トリムの後方寄りに取付けます。但し、後席乗車時にリアシートをリクライニングすると、頭部がスピーカーに当たりやすいので注意が必要です。

⑭ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑮ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。

⑯ 純正スピーカーは16cmの樹脂ブラケット一体型で、ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。

⑰ ブラケットが車両側に干渉する場合にはクラック部などの切欠加工が必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。

⑱ インナーバッフルUD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K522（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用可。

⑲ 純正スピーカーなし車の場合は、純正ブラケット（樹脂製）の溝部を切欠加工して取付穴をあける必要があります。

⑳ 純正ブラケットの取付穴が完全に塞げず、周囲に隙間があります。

㉑ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを純正ブラケットに取付けます。

㉒ 純正ブラケットの取付穴が完全に塞げず、四方に隙間があります。

㉓ ディーラーオプションのオーディオシェルフ（99000 99013 C43）への取付可否は未調査です。

㉔ リアビラー部トリムの後方寄りはリアハッチのダンパーがあるためスピーカー本体が取付不可で、リアビラー部トリムの方寄りにスピーカー本体の後部がトリムに当たらないように取付けると、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☒	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。