

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				純正部品手配	取付キット類			
					型番	主な付属品		
H14/8~H16/4	UA-ZZE136 TA-ZZE137 UA-ZZE138	全車種 注1	W2D	RD-N001 + KY-10P [Ⓞ]	注2	4,000円 + 1,500円	注2,3,6	
			2D	KK-Y50FP [Ⓞ]	P 注4	3,000円	注3,5	

- (注1) 全車標準はラジオレスです。
 (注2) ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）は、電源ケーブル RD-N001（希望小売価格4,000円、税別）、および配線キット KY-10P[Ⓞ]（希望小売価格1,500円、税別）使用で取付けが可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW910/RW910等）の場合、RD-N001は不要です。
 (注3) ラジオレス車およびディーラーオプションのナビゲーション（後席専用モニター付は除く）付車に取付可。但し、バックモニター付車はバックモニターが使用不可になります。
 (注4) KK-Y50FP[Ⓞ]には窓口周囲の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（10P/6P）等が同梱されています。
 (注5) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P[Ⓞ]（希望小売価格1,500円、税別）を使用して取付けることも可能です。
 (注6) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wには直接接続コネクタが同梱されていますが、オプション用5Pコネクタが直接接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱の直接接続コネクタの使用は推奨できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	直接接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRR								注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト	
			TS- Z900PRS	V173S	TS- C1730S C1730	TS- F1740S F1740	TS- C1630S C1630 F1640S F1640	TS- F1040S F1040	TS- X480G	TS- X180		TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- STH1100	TS- STX510			
ワゴン	Fドア	①	X	X	X	◇⑥	X	X												
	キット 使用	②	⊗	⊗	□		□													
	インナー バッフル	④	⊗③	⊗③	回③	回	回													○⑦ リアビ ラー部 トリム
	Rドア	①	X	X	X	X⑤	X													
キット 使用	②	⊗	⊗	□	X⑤	□														○ リアビ ラー部 トリム

注記
① 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴寸法が変則のスピーカーです。
② カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
③ TS-Z900PRS、17cmカスタムスピーカーはスピーカー取付ネジ4本のうち下側前方の取付ネジの頭に、グリル裏側の円形リブが少し当たるが取付可。
④ インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
⑤ TS-F1740S・F1740は、グリル裏側の円形リブがコーン紙に当たるため取付不可。
⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
⑦ 取付位置はリアクォーターウィンドーの上部位置で、リアビラー部トリムの後方寄り曲線形状のため、スピーカー本体の後部がトリムに当たらないように注意しながら、できるだけ後寄りに取付けます。

〔PRR/カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊗	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊗	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
⊕	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊕	取付可	▲	取付可 (別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	X	取付不可
△	取付可 (別売の「スピーカー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

*表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。