







〈本体商品の取付情報〉


| 年 式         | 型 式  | 車 種 | 取付商品のサイズ | 最大取付数  |      | 本体の取付方法      |  |        |            |    | オプション  |       |          |  |
|-------------|--|-----|----------|--------|------|--------------|--|--------|------------|----|--------|-------|----------|--|
|             |  |     |          | トレードイン | アドオン | キットレス        | 取付キット使用  |        |            | 備考 |        | 1D    | 2D / W2D |  |
|             |  |     |          |        |      |              | 型番   | 主な付属品  | 希望小売価格(税別) |    |        | 46サイズ | 46サイズ    |  |
| H11/8~H14/5 | GF-RCH41W<br>GF-RCH47W<br>KH-KCH40W<br>KH-KCH46W | 全車種 | Wモデル     | W2D    |      | 注1           |  |        |            |    | 注1,2,3 | —     | ◎        | ⑩  注1 |
|             |  |     | 標準モデル    | 2D     | X    | KK-Y40D II ㊞ |  ㊞ 注4 | 2,500円 | 注3,5       | ◎  | ◎      |       |          |  |

- (注1) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)は、電源ケーブル RD-N001(希望小売価格4,000円、税別)、および配線キット KY-10P ㊞(希望小売価格1,500円、税別)使用で取付けが可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW910/RW910等)の場合、RD-N001は不要です。
- (注2) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはダイレクト接続コネクタが同梱されていますが、オプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱のダイレクト接続コネクタの使用は推奨できません。
- (注3) メーカーオプションのDVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション付車(バックモニター付)も交換取付けは可。但し、交換取付けをするとバックモニターは使用不可になります。
- (注4) KK-Y40D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)等が同梱されています。
- (注5) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P ㊞(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続可能な配線                 | 配線コネクタが付属   |  | 電源用アンブロックが付属   | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|--|--|----------------|
|                         | トレードイン取付け専用   |  |  |                |
| 3電源(ACC、常時、イルミネーション)    |  |  | <br>接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。 | P              |
| 3電源+フロント・スピーカー          |  |  |  |                |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  |  |  |                |

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| ◎   | 取付化粧パネルが不要               | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| ⑩  | トヨタ車用配線キット KY-10P ㊞が使用可能 | 別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P ㊞(1,500円、税別)の適応車種です。   |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記<br>A | カスタムフィット   |          |                                       |                                       |                    |  |  | 注記<br>B | ボックスタイプ |  | ユニットタイプ  |         |           |           | サテライト     |                         |
|-----|------|---------|------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|---------|---------|--|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|     |      |         | TS-Z900PRS | TS-V173S | TS-C1730S<br>C1730<br>F1740S<br>F1740 | TS-C1630S<br>C1630<br>F1640S<br>F1640 | TS-F1040S<br>F1040 |  |  |         |         |  | TS-X480G | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F               |
| ワゴン | ダッシュ | ①       |            |          |                                       |                                       |                    |  |  |         |         |  |          |         |           |           |           |                         |
|     | Fドア  |         | X          | X        | X                                     | X②                                    | X                  |  |  |         |         |  |          |         |           |           |           | ○③<br>リアビ<br>ラー部<br>トリム |
|     | Rサイド | ④       | X          | X        | X                                     | X                                     |                    |  |  |         |         |  |          |         |           |           |           |                         |

注記  
① ダッシュ左側のみに10cmスピーカーの取付スペースがありますが、右側には取付スペースがなく取付不可。  
② 鉄板穴との間に隙間(約6mm)があくため取付不可。また、使用可能なカースピーカー取付キットはありません(カースピーカー取付キットUD-K103は生産が終了しました)。  
③ サードシート使用時は場合により、取付位置と乗員のポジションなどによっては、まれに頭部に当たりやすくなる場合もあります。  
④ 取付ける場合はサイドトリムの脱着が必要ですが、右側は脱着に多少時間を要します。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                   |    |   |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)            | ⊕  | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)                       |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)           | ☒  | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)         | ☒  | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)     |
| ⊖ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)             | X  | 取付不可  |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要)                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                           |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) |    |   |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                    |    |                             |
|---|--------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可                | ▲  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要)      | X  | 取付不可                        |
| △ | 取付可 (別売の「スパーサー」使用) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明           |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                 |     |                         |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可             | (X) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
|   |                 | X   | 取付不可                    |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明       |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。