## 〈本体商品の取付情報〉

			取付商品		本	体の取付フ	方 法		オプション			
年 式	型式	車種	商品の	純正型	I			※商品別の対応状況他の詳細については、 必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、				
			サイズ	純正部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税別)	注意事項		ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。		
			9型		KLS-Y903D①	▶─■ 注3	10,000円	注4,5		純正バックカメラコネクタ変換ケーブル (注15,16) ● KK-D302BC® 3,000円		
 	A200A系	9インチ窓口付車 (オーディオレス)		W2D	必要 注6	KJ-D101DK①	₽─■ 注7	6,000円	注8,9	注14	純正バックカメラコネクタ変換ケーブル (注15,16,17) ● RD-D201BC 4,500円 ● RD-D101BC 4,500円	
N1/111-3%社	A210A系	注1	2D	必要 注6	KJ-D89D①	<b>■ €</b> P 注10	6,500円	注8,11,12 13		純正バックカメラ接続アダプター (注15,17) ● KK-D301BA® 7,000円		
		M.OPのディスプ レイオーディオ 付車 注2	×			取付不可						

- (注1) 全車標準はオーディオレス(9インチ窓口「シボ仕上げ」で、純正ブラケットなし)です。
- (注2) メーカーオプションの9インチディスプレイオーディオ付車は、純正ラジオが異形で窓口がないため取付不可。
- (注3) KLS-Y903D①は9V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用ブラケット、ダイレクト接続コネクター(10P/6P、24P→20P変換)、ネジ類等が同梱されています。
- (注4) クラスターパネルは標準装着パネル [シボ仕上げ] のままで取付けできます。なお、別途ディーラーオプションの9インチモデル専用クラスターパネル [ピアノブラック] (08606-B1030) が手配できれば交換も可能です。
- (注5) ディーラーオプションの9インチモデルが装着されている場合は、純正ブラケットとKJ-D101DK①を使用しての取付けも可能です。
- (注6) ディーラーオプションの7インチモデル専用スペーサー [パネル、カバー、ブラケットのセット] (08606-B1050) の手配が必要です(ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオ付車の場合は、同じ部品を使用しているため手配は不要です)。
- (注7) KJ-D101DK①にはダイレクト接続コネクター (10P/6P、24P→20P変換) が同梱されています。
- (注8) ディーラーオプションの「パノラミックビュー・ステアリングスイッチ変換ケーブル」を使用している車両に、2019年発売のナビゲーション(AVIC-CW910-DC/CW910/CZ910-DC/CZ910/RW910/RW710/RZ910/RZ710)を取付ける場合、KK-Y45DⅡ⑥(希望小売価格3,000円、税別)も使用可能です。なお、ワイドモデル取付時には取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。また、メーカーオプションのパノラミックビュー対応ナビレディパッケージ、またはナビレディパッケージの純正カメラ映像を映したい場合は、純正パックカメラコネクタ変換ケーブル RD-Y201BC(希望小売価格3,000円、税別)と組み合わせます。
- (注9) 純正カメラとステアリングスイッチ (オーディオ操作等) が装着されていない車両 (メーカーオブションのパノラミックビュー対応ナビレディパッケージおよびナビレディパッケージを選択していない車両) で、ディーラーオプションの「パノラミックビュー・ステアリングスイッチ変換ケーブル」を使用している場合、RD-Y101DK(希望小売価格5,000円、税別)も使用可能です。なお、ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)では、同梱のダイレクト接続コネクターを利用できます。
- (注10) KJ-D89D①にはブラケット、パネル (L、R)、配線コネクター (10P/6P)、変換コネクター (24P→20Pおよび車速信号他の取出し線)、ネジ類等が同梱されています。
- (注11) 取付キットに同梱のブラケットは使用しません。
- (注12) 純正カメラとステアリングスイッチ (オーディオ操作等) が装着されていない車両 (メーカーオプションのパノラミックビュー対応ナビレディパッケージおよびナビレディパッケージを選択していない車両) で、ディーラーオプションの「パノラミックビュー・ステアリングスイッチ変換ケーブル」を使用している場合、KK-Y45D II ⑥ (希望小売価格3,000円、税別) も使用可能です。
- (注13) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルの使用も可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注14) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW910/RW910等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続が可能です。また、取付キット等で車両のオプション用24Pコネクターからステアリングリモコン用配線が20Pコネクターに分岐されている場合は、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST®(希望小売価格8,000円、税別)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y101SC③(希望小売価格2,000円、税別)を使用しての接続が可能です。なお、KK-D302BC®やRD-D201BC/D101BC、KK-D301BA®を利用する場合、別売オプションの購入は不要です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注15) パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ付車、またはナビレディパッケージ付車で、取付キット等を使用し車両のオプション用24Pコネクターから映像用配線が20Pコネクターに分岐されている場合に、別売オプションが利用できますので注16、注17にてご確認ください。なお、注16、注17のオプションを使用する場合はステアリングリモコンケーブルが分岐されているため、注14の KJ-Y101SC①は不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、これらのオプションとKK-Y201ST®との同時使用はできません。
- (注16) パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ付車に使用できます。パノラミックビューの映像信号をKK-D302BC®ではRCA端子で、RD-D201BCではサイバーナビの2019年モデル(AVIC-CQ910等)および楽ナビの2019年モデル(AVIC-RW910等)に接続できる端子形状で、RD-D101BCではサイバーナビの2018年/2017年/2016年モデル(AVIC-CW902等)に接続できる端子形状で出力することが可能となります。なお、[カメラビュー表示]対応モデルであれば、シフトレバーがR以外でも、車両側スイッチでのパノラミックビュー映像出力と本体側でのカメラビュー表示切換えとで表示が可能になります(非対応モデルではシフトレバーがRの場合のみ表示します)。
- (注17) ナビレディパッケージ付車に使用できます。純正パックカメラに電源を供給し、映像信号をKK-D301BA®ではRCA端子で、RD-D201BCではサイバーナビの2019年モデル (AVIC-CQ910等) および楽ナビの2019年モデル (AVIC-RW910等) に接続できる端子形状で、RD-D101BCではサイバーナビの2018年/2017年/2016年モデル (AVIC-CW902等) に接続できる端子形状で出力することが可能となります。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。



### 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

<b>B—4</b>	ダイレクト接続コネクター	HFC-	アンテナ変換コネクター(HFC)
<b>₽</b> -€	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
Р	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル	$\Leftrightarrow$	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



# 〈スピーカー商品の取付情報〉

			PRS				スタム	フィッ	٢			ボックス	スタイプ		ユニ	ットタ	イプ	Ħ	テライ	١
タイプ	取付場所	注記 A	TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S C1730 F1740S F1740	TS- C1630S C1630 F1640S F1640	TS- F1040S F1040				注記 B	TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- STH1100	TS- STX510	
	Fドア		×	×	×	<b>©</b> 1	×													
	インナー バッフル	2	×	×	×														<b>x</b> ⑤	
5ドア	Rドア	3	×	×	×	<b>©</b> 1)	×											<b>×</b> ⑤		
	インナー バッフル	24	×	×	×	0														

- ① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。
- ② インナーバッフルUD-K619(希望小売価格9,000円、税別、2個1組)の使用が可。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを取外 して取付けます。
- ③ 純正リアスピーカーなし車は除きます(車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、純正リアスピーカーなし車にも取付けが可能です)。④ 純正リアスピーカーなし車の場合も取付可。
- 記

注

⑤ 全車標準でSRSカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。

#### 〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可 ( スピーカーに付属のコネクター使用 )	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
<b>♦</b>	取付可( スピーカーに付属のブラケット等使用 )	×	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「カースピーカー取付キット」使用 )	፱	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「インナーバッフル」使用 )	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 ( スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	<b>A</b>	取付可( 別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
•	取付可(鉄板加工が必要)	×	取付不可
Δ	取付可(別売の「スペーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

### 〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

