

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				純正部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格（税別）		
H10/9~H17/10	[W163] GF-163154,GH-163157 GF-163172,KH-163113	全車種 注1,2,3	×	取付不可					

- (注1) 取付キットはKJ-G80DE④（希望小売価格6,000円、税別）が適用可能ですが、取付ケースを取付けるタブの固定が不十分で使用できません（タブの固定は車両側の形状より上下は不可で、左右は純正ラジオを止めている突起部に固定可能ですが、タブの位置が合わないため確実に固定することができません。従って、取付ケースの左右にタブを追加すれば取付可能になります）。また、スピーカー配線はアンプ別体のため、接続しても音が出ません。なお、BOSEサウンドシステム付車ではインピーダンスが2Ωとなっており、注意が必要です。
- (注2) KJ-G80DE④の取付ケースを追加して使用する場合には、1Dサイズが取付可能となります。但し、トレードイン1D取付けの場合は、下スペースの純正ポケット上側のリブを1.5mm位削る必要があります。また、1D+1D取付けの場合には、下スペースへはKJ-T11D④（希望小売価格3,500円、税別）を使用し、KJ-T11D④に同梱の取付ケースも同様にタブの追加が必要となります。
- (注3) KJ-G80DE④にはパネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています（但し、配線コネクタは取付説明書の配線方法の注記“ベンツ車の場合”の指示通り、メモリー電源とACC電源は逆に接続します）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC							カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040												TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STX510
5ドア ワゴン	Fドア	①	×②	×②	×②	×②	×																				
	Rドア	③	×	×	×	×	×																				

注記  
① 純正スピーカーはBOSEサウンドシステムで、16cmサイズとツイーターが純正ブラケットに共締めで取付けられており、インピーダンスが2Ωとなっています。  
② サイズ的には純正ブラケットにTS-Z900PRS、17/16cmカスタムスピーカーが取付可能ですが（但し、TS-Z900PRSおよび17cmカスタムスピーカーは純正ツイーター取付ネジ穴をスピーカーで塞いでしまうため、また、16cmカスタムスピーカーの2～3ウェイスピーカーは、純正ツイーターがツイーター部に当たるため、純正ツイーターをもと通りに純正ブラケットに取付けることは不可）、純正スピーカーのインピーダンスが2Ωのため取付不可。  
③ 純正スピーカーはBOSEサウンドシステムの13cmサイズで、インピーダンスが2Ωとなっています。純正ブラケットは10/12cmサイズと13cmサイズが取付可能な兼用タイプとなっています。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。