






〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。	
				純正部品手配	取付キット類				注意事項
					型番	主な付属品	希望小売価格（税別）		
H10/7~H16/11 注2	XK161系 XK181系 XK220系 XK160系 XK180系 XK200系	全車種 ダッシュ上部	1D		KG-93DX [Ⓚ]	 注3	6,500円	注4,5	
					KJ-G80DE [Ⓟ]	 注3	6,000円	注4	
		全車種 ダッシュ下部	1D		KG-93DX [Ⓚ]	 注3	6,500円	注5,6,7	
					KJ-G80DE [Ⓟ]	 注3	6,000円	注6,7	
					KJ-T11D [Ⓟ]	 注8	3,500円	注6,7,8	

- (注2) H14/3に追加された「カブリオ」は未調査です。
 (注3) KG-93DX[Ⓚ]、KJ-G80DE[Ⓟ]には、パネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています。
 (注4) 車両側のトリプルインフォメーションディスプレイの、オーディオ使用状況の表示は不可となります。また、ステアリング部のオーディオリモートコントロールが使用不可になります。
 (注5) 取付ケースを挿入する際は、ダッシュ側挿入口の左右を少し切削して挿入します。
 (注6) 奥行寸法が155mm迄の商品が取付可（奥行寸法155mmの商品で、下側のヒーターダクトに少し当たった状態になります）。
 (注7) ダッシュ上部も同時に取付ける1D+1D取付の場合は、ダッシュ下部には取付キットKJ-T11D[Ⓟ]を使用します。
 (注8) KJ-T11D[Ⓟ]はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル（1D用）、取付ケース等が同梱されています（配線コネクタ、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません）。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト	
			TS- C1630S C1630	TS- F1640S F1640										TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F		TS- STH100
5ドア	Fドア	⑭	×	×																	
	キット 使用	⑬	□	□																	
	Rドア	⑮	×	×																	
	Rシェルフ										◎⑥	◎		◎							

注記
⑥ TS-X480Gは左右スピーカーの間隔が少ししかとれず中心寄りになります。
⑬ カースピーカー取付キットUD-K104 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用で可 (UD-K104は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。但し、キットに付属のトゥイーター取付用ブラケットは使用不可。
⑭ 純正スピーカーは16cmサイズで樹脂ブラケット一体型。
⑮ 純正スピーカーは13cmサイズで、取付ネジ穴ピッチが変則のため取付不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。