

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H12/5~H14/6	GF-6NAHW GF-6NARC	上段スペース	1D		×	KJ-G88DE⑨		[P]	8,000円	注3,4,6	◎	×
			2D		×	KJ-G100DE⑩		[P]注9	8,500円	注3,4,6,10,17	◎	◎
		下段スペース		1D	×	KJ-T11D⑪		[P]注5	3,500円	注5,6	◎	×

- (注3) KJ-G100DE⑩/KJ-G88DE⑨には、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具、ルーフアンテナ用のアンテナアダプターが同梱されています。
- (注4) 1Dサイズのステレオを2機種取付ける場合には、KJ-G100DE⑩を使用します(上段と下段の間に仕切りがないため、1Dサイズ1機種取付用のキットを、上段と下段同時に使用することはできません)。
- (注5) アドオン1D取付けの場合にはKJ-G88DE⑨の使用は可能ですが、同梱されている配線コネクタ(トレードイン専用)が使用できませんので、KJ-T11D⑪の使用をお奨めします(但し、KJ-T11D⑪にはラジオ取外し専用工具、配線コネクタ類は同梱されていません。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください)。
- (注6) ステレオの機種によっては、背面部のコード類が車両側に当たって完全に入らない場合があります。その場合には、車両側の切り取り加工が必要となります(但し、プッシュ受け穴部は切取らないよう注意してください)。
- (注9) KJ-G100DE⑩には、「標準取付(通常取付)」化粧パネルに加え、「14mm前出し取付」化粧パネルが同梱されています。
- (注10) KJ-G100DE⑩は「標準取付(通常取付)」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出して、同梱の「14mm前出し取付化粧パネル」を使用し、(パネル加工せずに)取付けることが可能です。
- (注17) マルチメディアステーション(メーカーオプション)付車を除く。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			[P]
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⌒	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II Ⓚ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II Ⓚ 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II Ⓚ は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト	
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S C1730	TS- F1740S F1740	TS- C1630S C1630	TS- F1640S F1640						TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F		TS- STH1100
4ドア	Fドア		Ⓞ②⑦	Ⓞ②⑦	Ⓞ②⑦	Ⓞ②⑦	Ⓞ②⑥	Ⓞ②⑥													
	Rドア		Ⓞ②	Ⓞ②	Ⓞ②	Ⓞ②	Ⓞ②⑥	Ⓞ②⑥													
	Rシェルフ									④	Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ							
注記	② 取付部のボスリブ (2ヶ所) を切取ります。 ④ シェルフが厚いため、穴あけ加工がやりにくい。 ⑥ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。 ⑦ マグネットの背面が取付穴内のドア側ハーネスに当たるため、ハーネスをテープなどで保護し、また、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740の場合は取付穴内のハーネスクランプ部にやや強目に当たるため、クランパーに固定しているテープ巻き部を外して、ハーネスを移動させてやる必要があります。																				

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

Ⓞ	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	Ⓞ	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	Ⓞ	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	Ⓞ	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
Ⓞ	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

Ⓞ	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。