

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション 商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				他 社 部 品 手 配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
H20/8~H28/7 (ムーヴ コンテ (カスタムを含む))	L575S系 L585S系	標準の異形 ラジオ付車 ワ イ ド 2 D 窓 口 付 車 注 1	[2D]	KK-D56D⑧		注2	6,600円		
			[W2D]	KK-D57D⑧ + RD-N002	 注3	4,950円 + 注4	2,200円	注5,6	
			[2D]	KK-D57D⑧		注3	4,950円	注7	
			[W2D]	RD-Y101DK	 注8	5,500円	注9,10,11 20		
			[2D]	KY-10P⑧		注12	1,650円	注13,14 21	
			[W2D]	RD-Y101DK	 注8	5,500円	注9,10,15 20		
			[2D]	KK-Y45D ⑧		注16	3,300円	注15,17 18,19	

(注1) メーカーオプションのオーディオレス仕様車の場合で、ワイド2D窓口付(幅200mm窓口)です。

(注2) KK-D56D⑧にはプラケット、パネル(2D窓口)配線コネクター(10P/6P)車速信号他を取出すためのコネクター(5P)ネジ類等が同梱されています。

(注3) KK-D57D⑧にはプラケット、窓口左右の隙間を埋めるパネル(L, R)配線コネクター(10P/6P)車速信号他を取出すためのコネクター(5P)ネジ類等が同梱されています。

(注4) RD-N002はワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)を各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。

(注5) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けには、電源ケーブルRD-N002と、プラケットが同梱されているKK-D57D⑧の同時購入が必要です(オーディオレス車には純正プラケットが装着されていません)。なお、RD-N002に代えて別売のRD-Y101DK/Y102DK(いずれも希望小売価格5,500円、税込)に同梱しているダイレクト接続タイプの専用電源ケーブルを使用することも可能です。

(注6) 電源ケーブル類を同梱しているモデル(AVIC-CW911-DC/CW911/CW910-DC/CW910/ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW911/RW711/RW511/RW910/RW710/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-N002は不要です。

(注7) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L, R)は使用しません。

(注8) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)アンテナ変換コネクター(HFC)ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。

(注9) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクター(HFC)ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,500円、税込)に同梱のダイレクト接続コネクター(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。

(注10) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW911/RW911等)の場合、取付キットKK-Y45D ⑧(希望小売価格3,300円、税込)が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル(L, R)は使用しません。

(注11) 取付けに使用している純正取付パネルを使用しないで取付けます。

(注12) KY-10P⑧には配線コネクター(10P/6P)が同梱されています。

(注13) ディーラーオプションのDINサイズ(幅180mm、H23/6以降は1DINサイズのみ設定)オーディオ付車の場合は、純正プラケットと取付パネルをそのまま使用して取付けます。

(注14) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正取付パネルは使用しません。

(注15) ディーラーオプションでワイド2Dサイズ(幅200mm)のナビ/オーディオが装着されている場合に可(H24/4~H27/4車の一部グレードにメーカー標準装備のメモリーナビゲーションシステム付車は取付不可)エコ運転支援機能などが組込まれています。また、H27/4以降車にメーカーオプションのボイスコントロールナビゲーションシステム付車は除きます)未調査で取付可否は不明です。

(注16) KK-Y45D ⑧には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L, R)配線コネクター(10P/6P)車速信号他を取出すためのコネクター(5P)等が同梱されています。

(注17) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D ⑧(希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。

(注18) 取付キットに同梱のパネル(L, R)を取付ける場合は、下段側の純正プラケットに当たる部分を切取加工し、上段側の1点止め(T-1番穴)で取付けます。

(注19) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キットKY-10P⑧(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。

(注20) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

(注21) カーナビゲーション等を取付ける場合は、配線コネクター(10P/6P)車速信号他を取出すためのコネクター(5P)等が同梱されている取付キットKK-Y45D ⑧(希望小売価格3,300円、税込)が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル(L, R)は使用しません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S				TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STX510	STX510-B
5ドア	Fドア			×	×	×	×	◎①	×											
	インナーパッフル	③		×	×	×	×	回										○④ リアピラー部トリム	○ リアピラー部トリム	
	Rドア			×	×	×	×	◎①②												
	インナーパッフル	③		×	×	×	×	回②												
注記	① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。 ② リアスピーカーなし車も取付可。 ③ インナーパッフルUD-K619（希望小売価格9,900円、税込、2個1組）の使用が可。 ④ 取付位置はリアピラー部トリムのクォーターウィンドーの上部位置で、スピーカー本体の上部がルーフトリムに当たらないように下寄りに取付け、また、リアピラー部トリムの後方寄りが曲線形状のため、スピーカー本体の後部がトリムに当たらないように注意しながら、スピーカー本体の前部がドア開口部にはみ出ないようにできるだけ後寄りに取付けます。																			

[PRS／カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	◎	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のプラケット等使用）	▣	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーパッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーパッフル」使用）	×	取付不可
○	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のプラケット等を使用し、配線加工が必要）		

[ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。