



〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
H13/9~H18/10	RD4系 RD5系 RD6系 RD7系	純正ラジオ付車	㊦		KJ-H32D II ㊦	 P 注6	5,500円	注7,8,9	
		オーディオレス車 注5	㊦		KJ-H44D II ㊦	 P 注10	6,050円		

(注5) NAVI スタイリッシュパッケージ (H17/10に追加) 以外はオーディオレスが標準です。

(注6) KJ-H32D II ㊦には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ (20P)、ネジ類等が同梱されています。









(注7) 純正ブラケットの位置決め用突出しリブ (2ヶ所) を、ハンマーなどで叩いて約1mm位潰して取付けます。

(注8) メーカーオプションのリアカメラ付ホンダ・ナビゲーションシステム付車は除きます。


(注9) オーディオリモートコントロールスイッチ付車 (メーカーオプション) は、オーディオリモートコントロールスイッチが使用不可になります。

(注10) KJ-H44D II ㊦には車種専用ブラケット、サイドブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ (20P)、ネジ類等が同梱されています (但し、KJ-H44D II ㊦は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F
ワゴン	Fドア		X	X	X	X	◎③④	◎③④											
	キット使用	⑥	☒⑬	☒⑬	□⑬	□⑬	□⑬	□⑬											
	インナーバッフル	②⑦	☒	☒	回	回	回	回											
	Rドア		X	X	X	X	◎③④	◎③④											
	キット使用	⑥	☒⑬	☒⑬	□⑬	□⑬	□⑬	□⑬											
	インナーバッフル	②⑦	☒	☒	回	回	回	回											

注記

※H13/9~H18/10車のリアドアには、インナーバッフルUD-K614（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です。

② インナーバッフルUD-K614（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）/UD-K524（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。

③ 純正スピーカーがディーラーオプションの純正スピーカー取付アタッチメントを使用して取付けられている車種の場合に可……（メーカーオプションのスピーカー付車の場合、およびスピーカーなし車の場合はスピーカー取付キットを使用する）。

④ 端子を下方向にして取付けます。

⑥ カースピーカー取付キットUD-K112（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。端子を下方向にして取付けます。

⑦ バッフルは車両側取付用角穴（3ヶ所）の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。

⑬ 純正スピーカーがディーラーオプションの純正スピーカー取付アタッチメントを使用して取付けられている車種の場合は、純正取付アタッチメントを外して取付けます。

⑰ 純正スピーカーがディーラーオプションの純正スピーカー取付アタッチメントを使用して取付けられている車種の場合は、スピーカー取付キットは使用せずに純正取付アタッチメントに取付可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	X	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。