





〈本体商品の取付情報〉


| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | オプション | | |
|--------------|--|-----|--------|------|---------|---------|-------|------------|----|-------|-------|------------|--|
| | | | トレードイン | アドオン | キットレス | 取付キット使用 | | | 備考 | 1Dサイズ | | 2D一体機 | |
| | | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格(税込) | | 46サイズ | | 46サイズ | |
| H10/8~H14/12 | GH-EA7A GH-EC7A GF-EA1A GF-EC1A | 全車種 | 2D | 1D | ○ | | 注1 | | | 注2 | 14 | 24 注3,4 | |

- (注1) パネルキット KK-M24FP® (希望小売価格3,850円、税込)、KK-M14FP® (希望小売価格3,850円、税込) には14Pコネクタが同梱されています。
 (注2) H14/9以前の三菱マルチコミュニケーションシステム (MMCS) 付車を除く (H14/9以降は全車に取付可)。
 (注3) 純正ブラケットの凸部がステレオに当たりますが、そのまま取付可能です。
 (注4) KK-M24FP®に同梱のパネルは、クラスター窓口の裏側にあるリブ (14ヶ所) に当たって使用できないため、パネル外周のリブに当たる部分 (全周) を切取って使用する必要がありますが、切取り加工がやりにくいのでパネルを使用しないで取付けることをお勧めします (パネルを使用しない場合には窓口の周囲に2~2.5mmの隙間があきますが、それ程おかしくありません)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|--|----------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) |  |  接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。 | P |
| 3電源+フロント・スピーカー |  | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  | | |

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

| | | |
|--|-------------------------|---|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| 14 | 三菱車用パネルキット KK-M14FP®を使用 | 三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP® (3,850円、税込) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP®には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 |
| 24 | 三菱車用パネルキット KK-M24FP®を使用 | 三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP® (3,850円、税込) を使用します。 KK-M24FP®には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 |
| 05  | 三菱車用配線キット KK-M05P®が使用可能 | 三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キット KK-M05P® (2,750円、税込) が使用できます。KK-M05P®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスペーサー (窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | | | ユニットタイプ | | | | | サテライト | |
|------|------|---------|------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------|---------|--|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------|-----------------------|--|
| | | | TS-Z900PRS | TS-V173S | TS-C1730S C1730 | TS-F1740S F1740 | TS-C1630S C1630 | TS-F1640S F1640 | TS-F1040S F1040 | | | | | TS-X480G | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F | | TS-STH1100 | TS-STX510 STX510-B | |
| 4セダン | Fドア | | ①⑤ | ①⑤ | ①⑤ | ◇① | ◎② | ◎② | × | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rトレイ | | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ◇ | × | × | | | × | × | | | | | | | | | | | |

注記
① 純正16cmスピーカー付の場合に可。
② 純正13cmスピーカー付の場合に可。
④ 全車リアスピーカー付で、トレイの純正スピーカー用の穴が塞がないため取付不可。
⑤ 車両側のスピーカー取付穴がスピーカーの外側になるため、TS-Z900PRS・V173S・C1730S・C1730の取付けにはφ16mm×φ5.5mm程度の平座金を別途用意する必要があります。

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ◎ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ☒ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用) | ☒ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | × | 取付不可 |
| ◎ | 取付可 (配線加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | | |

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

| | | | |
|---|--------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可 | ▲ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要) | × | 取付不可 |
| △ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

[サテライトスピーカーの記号]

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。