

デリカD:5〔ガソリン車〕(H20/5～現在) / デリカD:5〔クリーンディーゼル車〕(H25/1～H31/2)

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 | | | | オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。 | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|---------|------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 取付キット類 | | | 注意事項 | | |
| | | | | 他社部品手配 | 型番 | 主な付属品 | | | 希望小売価格(税込) |
| 〔ガソリン車〕 H20/5～現在 〔クリーンディーゼル車〕 H25/1～H31/2 注8 | DBA-CV2W DBA-CV4W DBA-CV5W LDA-CV1W | オーディオレス車 | 8型 | | KLS-M801D [Ⓚ] | 注11 | 27,500円 | 注11,12 | 注7 フリップダウンモニター取付キット (13.3V型対応) (注17,20) ●KK-M101FD II [Ⓚ] 13,200円 |
| | | オーディオ非装着車 | 2D | | KK-M39D [Ⓚ] | 注13 | 8,800円 | | |
| | | D.OPのオーディオ付車 注9 | 2D | | KK-M05P [Ⓚ] | 注5 | 2,750円 | 注14,15 16 | |
| | | MMCS付車 注10 | × | 取付不可 | | | | | |

- (注5) KK-M05P[Ⓚ]には配線コネクター(20P)、パネルスベーター(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)等が同梱されています。
- (注7) 純正ステアリングリモコン付車の場合、そのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-M201ST[Ⓚ](希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC[Ⓜ](希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ911/RZ911等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注8) H20/5の一部改良では、センタークラスターの形状が変更されています(センタークラスター以外は基本的に同じで変更されていません)。
- (注9) ディーラーオプションの2Dナビ(H20/5～H29/4車に設定) / 1DIN/2DINオーディオ(H20/5～H30/4車に設定)付車で、「オーディオ取付キット」と「オーディオ変換ハーネス」を使用して取付けている車両の場合。
- (注10) 7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション(MMCS)付車(H24/7以降車に設定)、および7インチワイドディスプレイHDDナビゲーション(MMCS)付車(H20/5～H24/7車に設定)は、クラスターの窓口が大きいため取付不可(システムのにも各種情報表示機能・その他が組込まれているため交換不可)。
- (注11) KLS-M801D[Ⓚ]は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ブラック/メタリック調)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクター(20P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-H101SC相当)、ネジ類等が同梱されています。なお、取付けの際には車両側の一部加工等が必要となります。詳細は取付キットの取付説明書をご参照ください(また、KLS-M801D[Ⓚ]使用時にはインパネセンターアクセサリボックスは使用できなくなります)。
- (注12) ディーラーオプションのステアリングリモコン(MZ608695)付車の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注13) KK-M39D[Ⓚ]には窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット、配線コネクター(20P)等が同梱されています。
- (注14) 純正ブラケットと純正2D窓口パネルを使用して取付けます。また、三菱純正ディーラーオプションの「オーディオ変換ハーネス」を外し、KK-M05P[Ⓚ]に同梱の配線コネクター(20P)を車両のラジオ用配線に接続します。
- (注15) H26/8に追加された、ディーラーオプションの9型AV-体型メモリーナビゲーション付車は取付不可。
- (注16) H26/10に追加された、ディーラーオプションのワイド2DIN-7型メモリーナビゲーション付車は除きます(取付可否は未調査で不明です)。
- (注17) トリプルパノラマーフ付車は除きます。なお、13.3V型以外のフリップダウンモニターには、KK-M101FD[Ⓚ](希望小売価格13,200円、税込)も使用可能です。
- (注20) 13.3V型フリップダウンモニター取付時には、車両のルーフビームガーニッシュの切取加工が必要です。また、13.3V型フリップダウンモニターをリラックスルームイルミネーション付車に取付ける場合、イルミネーションの一部が点灯しなくなります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | ダイレクト接続コネクター | | アンテナ変換コネクター(HFC) |
| | 配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) | | アンテナ変換コネクター(GT) |
| | 配線コネクター (3電源、フロントスピーカー) | | アンテナ変換コネクター(CE) |
| | 専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル | | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | PRC | | | | | | | カスタムフィット | | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | ユニットタイプ | | | | サテライト | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------|------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--|--|--|--|--|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | TS-Z900PRS | TS-V173S | TS-C1730S C1730 | TS-F1740S F1740 | TS-C1630S C1630 | TS-F1640S F1640 | TS-F1040S F1040 | | | | | | | | | TS-X480G | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F | | TS-STH1100 | TS-STX510 STX510B | | | | | | | | | |
| ワゴン | ドアミラー部 (純正TW部) | ① | | | ◇⑫ | ◇⑫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 標準SP付車 | ② | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D.OPの SP付車 | ③ | ⊙④ | ⊙④ | ⊙④ | ⊙④ | ⊙ | ⊙ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全 車 キット 使用 | ⑤⑪ | ⊠ | ⊠ | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | インナー バッフル | ⑥⑪ | ⊠⑦ | ⊠⑦ | ⊠⑦ | ⊠⑦ | ⊠⑦ | ⊠⑦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R ドア 標準SP付車 | ②⑧ | × | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D.OPの SP付車 | ③ | ⊙⑨ | ⊙⑨ | ⊙⑨ | ⊙⑨ | ⊙ | ⊙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ガソリン車のH20/5～現在車、クリーンディーゼル車のH25/1～H31/2車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K614 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スぺーサー使用)」の取付けが可能です (注①,⑬参照)。

② 純正スピーカーは回転式のはめ込みタイプのため取付不可。

③ ディーラーオプションの「スピーカーマウント」(MZ594774) を使用している車両の場合、純正スピーカーマウント (樹脂ブラケット) にTS-Z900PRS、17/16cmカスタムフィットスピーカーが取付可。

④ TS-Z900PRS、17cmカスタムフィットスピーカーは、端子が鉄板に当たらない方向で取付けます (スピーカーマウントの取付ける方向によって端子の方向が変わります)。

⑤ カースピーカー取付キットUD-K118 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。ブラケットの取付けは (ブラケットに貼付けてある) ラベル面を上方向にして取付けます。また、スピーカーは端子を上方向にして取付けます。

⑥ インナーバッフルUD-K614 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) / UD-K524 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用可。鉄板の純正スピーカーのリブが入る穴 (3ヶ所) の幅の狭い穴の部分で、付属のボルト/ナットで取付けます (穴の幅が広めの場合には、別途大きめの平座金を用意して取付けます)。

⑦ スピーカーの端子が鉄板に当たらない方向で取付けます (端子の方向は取付けるスピーカーやバッフルの取付方向によって異なりますので、当たらない方向に位置を調整して取付けます)。

⑧ 純正スピーカーの取付けには樹脂ブラケットを使用しているため、取付キットUD-K118 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) およびインナーバッフルUD-K614 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) / UD-K524 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) は使用不可。

⑨ TS-Z900PRS、17cmカスタムフィットスピーカーは、端子を前方向にして取付けます。

⑩ ロックフォードフォズゲートプレミアムサウンドシステム付車 (アンプ別体式) は除きます (取付可否は未調査で不明です)。

⑪ TS-C1730S・F1740Sに同梱のトウィーターは、スピーカーに付属のトウィーター用ブラケットと、車両の純正トウィーター用ブラケットの両方を使用して、ドアミラー部内側の純正トウィータースペースに取付けが可能です。

⑬ リアビラー部/Cビラー部共に、トリムとルーフに段差があるためブラケットが取付けられず取付不可。

⑭ サードシート乗車時はシートが最後方位置で乗員の頭部の横位置になり、ヘッドクリアランスがとれないため不可。サードシート未使用時に限り取付可能。

⑮ スピーカーフレームの裏側が鉄板に当たらないよう、バッフルとスピーカーの取付方向を調整して取付けます。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---------------------------------------------|
| ⊙ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ⊙ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ⊠ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用) | ⊠ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| ⊠ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | × | 取付不可 |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|--------------------|----|-----------------------------|
| ⊙ | 取付可 | ▲ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ⊙ | 取付可 (鉄板加工が必要) | × | 取付不可 |
| △ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。