

デリカD:5〔ガソリン車〕(H20/5～現在) / デリカD:5〔クリーンディーゼル車〕(H25/1～H31/2)

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				取付キット類			注意事項		
				他社部品手配	型番	主な付属品			希望小売価格(税込)
〔ガソリン車〕 H20/5～現在 〔クリーンディーゼル車〕 H25/1～H31/2 注8	DBA-CV2W DBA-CV4W DBA-CV5W LDA-CV1W	オーディオレス車	8型		KLS-M801DⓄ	■ P Ⓞ 注11	27,500円	注11,12	フリップダウンモニター取付キット (13.3V型対応) (注17,20) ● KK-M101FD II Ⓞ 13,200円
		オーディオ非装着車	2D		KK-M39DⓄ	■ P 注13	8,800円		
		D.OPのオーディオ付車 注9	2D		KK-M05PⓄ	■ P 注5	2,750円	注14,15 16	
		MMCS付車 注10	×		取付不可				

- (注5) KK-M05PⓄには配線コネクター(20P)、パネルスベーター(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)等が同梱されています。
- (注7) 純正ステアリングリモコン付車の場合、そのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-M201STⓄ(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SCⓄ(希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ911/RZ911等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注8) H20/5の一部改良では、センタークラスターの形状が変更されています(センタークラスター以外は基本的に同じで変更されていません)。
- (注9) ディーラーオプションの2Dナビ(H20/5～H29/4車に設定) / 1DIN/2DINオーディオ(H20/5～H30/4車に設定)付車で、「オーディオ取付キット」と「オーディオ変換ハーネス」を使用して取付けている車両の場合。
- (注10) 7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション(MMCS)付車(H24/7以降車に設定)、および7インチワイドディスプレイHDDナビゲーション(MMCS)付車(H20/5～H24/7車に設定)は、クラスターの窓口が大きいため取付不可(システムのにも各種情報表示機能・その他が組込まれているため交換不可)。
- (注11) KLS-M801DⓄは8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ブラック/メタリック調)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクター(20P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-H101SC相当)、ネジ類等が同梱されています。なお、取付けの際には車両側の一部加工等が必要となります。詳細は取付キットの取付説明書をご参照ください(また、KLS-M801DⓄ使用時にはインパネセンターアクセサリボックスは使用できなくなります)。
- (注12) ディーラーオプションのステアリングリモコン(MZ608695)付車の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注13) KK-M39DⓄには窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット、配線コネクター(20P)等が同梱されています。
- (注14) 純正ブラケットと純正2D窓口パネルを使用して取付けます。また、三菱純正ディーラーオプションの「オーディオ変換ハーネス」を外し、KK-M05PⓄに同梱の配線コネクター(20P)を車両のラジオ用配線に接続します。
- (注15) H26/8に追加された、ディーラーオプションの9型AV-体型メモリーナビゲーション付車は取付不可。
- (注16) H26/10に追加された、ディーラーオプションのワイド2DIN-7型メモリーナビゲーション付車は除きます(取付可否は未調査で不明です)。
- (注17) トリプルパノラマーフ付車は除きます。なお、13.3V型以外のフリップダウンモニターには、KK-M101FDⓄ(希望小売価格13,200円、税込)も使用可能です。
- (注20) 13.3V型フリップダウンモニター取付時には、車両のルーフビームガーニッシュの切取加工が必要です。また、13.3V型フリップダウンモニターをリラックスルームイルミネーション付車に取付ける場合、イルミネーションの一部が点灯しなくなります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■ P	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
■ P	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT	アンテナ変換コネクター(GT)
■ P	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	Ⓞ	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

Ⓞ	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

