











〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H22/8~R2/10	TE52系 TNE52系 PE52系 PNE52系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注1	W2D	KJ-N101DK④	 注2	5,500円	注3,4,5,6 16		
			2D	KJ-N22DE④	 注7	5,500円	注3,4,5 6,8		

- (注1) 標準のオーディオレス車の場合で、クラスター窓口が約200 (W) ×100 (H) mmになっています。
- (注2) KJ-N101DK④はワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクタ（20P/12P）とアンテナ変換コネクタ（GT）が同梱されています。
- (注3) 車両側アンテナはFMダイバーシティアンテナですが、同梱のアンテナ変換コネクタ（GT）をバイオニアダイバーシティ対応チューナーに接続する場合には、メインアンテナのみの接続となります。
- (注4) ステレオ本体が下寄りに付くため、窓口の中心になるようなるべく上寄りに取付けます（フラップモデルやモニター付製品で、上寄りに取付けてもフラップ/モニター開閉時に窓口の下部に当たる場合には、純正ブラケットの取付穴を長穴に加工して上寄りに取付けるなど工夫が必要になります）。
- (注5) カーウイングスナビゲーションシステム付車（標準またはメーカーオプション）は取付不可（カーウイングスナビゲーションシステム付車は、窓口形状がオーディオレス車と違うため物理的に取付不可。また、システム的にも各種機能が使用不可となります）。
- (注6) ディーラーオプションの8インチナビ（H24/12追加設定）付車を除きます（窓口寸法がワイド2D窓口よりも大きな専用クラスターを使用しており、H26/1以降の8インチナビは操作スイッチがクラスターに一体化されています）。
- (注7) KJ-N22DE④には窓口左右の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（12P）、アンテナ変換コネクタ（GT）等が同梱されています。
- (注8) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KJ-N20P④（希望小売価格3,300円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注16) 電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW911/RW911等）の場合、取付キット KJ-N28P④（希望小売価格4,180円、税込）が使用可能です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン配線との接続が可能であることを表します。
---	--

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

