

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品			希望小売価格 (税込)
H18/10~H25/6	H92W系	オーディオレス車 注1	2D	KK-M27DⓀ	注5	4,400円	注6		
		純正オーディオ付車	標準の1Dラジオ+ポケット付車 注2	2D	KK-M27DⓀ	注5	4,400円		
			D.OPのオーディオ付車 注3	2D	KK-M24FPⓀ	注7	3,850円		注8,9,10
			異形パネル一体ラジオ付車 注4	2D	KK-M27DⓀ	注5	4,400円		
				2D	KK-M24FPⓀ	注7	3,850円		注11,12
	X	取付不可							

※KK-M27DⓀ（希望小売価格4,400円、税込）は、メーカー標準のラジオ付車、ディーラーオプションのオーディオ付車の全てに2D一体機、1D+1Dサイズ、1Dサイズの取付けが可能となるカーステレオ本体取付キットです（KK-M27DⓀにはブラケットも付属されており、2D一体機の取付けも片側3点止めが可能です）。

- (注1) H22/8以降は全車オーディオレスが標準です。
- (注2) メーカー標準で1DINラジオ+ポケットが装着されている車種（H18/10~H20/9車の場合で、H20/9以降は設定がありません）。
- (注3) ディーラーオプションのオーディオ付車（ディーラーオプションのアタッチメントキットを使用している車種）の場合。
- (注4) メーカー標準の異形パネル一体ラジオ（H18/10~H22/8車のE系/M系の4AT仕様車に標準のMD・CD一体AM/FMラジオで、H22/8以降は設定なし）付車の場合は、クラスター窓口が大きくて異形のため取付不可。
- (注5) KK-M27DⓀにはブラケット、窓口の隙間を埋めるパネル（2D用）、配線コネクタ（14P）等が同梱されています。
- (注6) 取付キットに同梱のブラケットを車両側へ取付けるネジ（φ5×16、タッピングネジ）4本を別途用意する必要があります。
- (注7) KK-M24FPⓀには窓口の隙間を埋めるパネル（2D用）、配線コネクタ（14P）等が同梱されています。
- (注8) 2D一体機を取付ける場合はKK-M24FPⓀを使用し、1Dサイズを取付ける場合はKK-M14FPⓀ（希望小売価格3,850円、税込）を使用します。
- (注9) 2D一体機の純正ブラケットへの取付けは片側2点止めになります。
- (注10) 1Dサイズは上段への1D取付けのみが可（1D+1D取付けを行う場合は取付キット KK-M27DⓀを使用します）。
- (注11) 少し奥に引っ込んだ取付けになり、1Dサイズ製品のフラップモデル（AVH-P900DVAなど）では、下スペースへの取付けはフラップが当たって取付けられない場合がありますので、取付キット KK-M27DⓀの使用をお奨めします。
- (注12) 1D+1D取付けの場合も、パネルキットはKK-M24FPⓀを使用します（純正ブラケットの上下段の穴ピッチが50mmのため、1D+1D取付時にKK-M14FPⓀは使用できません……但し、1Dサイズ1機種のみ取付時はKK-M14FPⓀを使用します）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040					TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100
5ドア ワゴン	Fドア	⑧	×	×	×	×	×	×	×		⑧									
	キット 使用	⑭	㊦	㊦	□	□	□	□												
	インナー バッフル	⑨	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦												
	Rドア	⑧	×	×	×	×	×	×			⑧									
	キット 使用	⑭	㊦	㊦	□	□	□	□												
	インナー バッフル	⑨	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦												
トノボード										⑩	◎	◎								

※H18/10～H25/6車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K614（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（注⑮参照）。

② リアクォーターウィンドーの上方位置に取付けは可能ですが、ヘッドクリアランスが不可のため取付不可。
 ⑦ スピーカーの端子部を上方向にして取付けます。
 ⑧ 純正スピーカーは回転式のはめ込みタイプのため取付不可。
 ⑨ インナーバッフルUD-K614（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）/UD-K524（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用可。鉄板の純正スピーカーのリブが入る穴（3ヶ所）の幅の狭い穴の部分で、付属のボルト/ナットで取付けます。
 ⑩ ラゲッジルームにディーラーオプションでトノボード（木製ボード）が付いている場合で、トノボードにボックスタイプスピーカーが取付可。
 ⑪ リアクォーターウィンドー上部後方のルーフ部トリムに取付けます（リアビラー部のトリムにも取付けは可能ですが、強度が弱いので取付不可）。
 ⑫ リアシートを少しリクライニングすると頭部がスピーカーに当たります。
 ⑭ カースピーカー取付キットUD-K118（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。ブラケットの取付けは（ブラケットに貼付けてある）ラベル面を上方向にして取付けます。
 ⑮ 標準ドア車の場合（スライドドア車のリアドアには、純正スピーカーの設定はありません）。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊦	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。