

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類			注意事項	
				型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
H27/4~H31/4 注1	DBA-ZC6	ワイド2D窓口付車(全車) 注2	オーディオレス車(2スピーカー付、スピーカーレス) 注3	W2D	KK-F25DEⓀ + RD-N002	 注6 注7	8,250円 + 2,200円	注3,8,9
				2D	KK-F25DEⓀ	 注6	8,250円	注3,10
				W2D	KK-F25DEⓀ + RD-N002	 注6 注7	8,250円 + 2,200円	注4,5,8,9
				2D	KK-F25DEⓀ	 注6	8,250円	注4,5,10

- (注1) H28/8のマイナーチェンジで、一部グレードではインバククラスターの形状が小変更され、ステアリングスイッチの設定が追加されています。
- (注2) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケットなし)です。
- (注3) スピーカーレス車の場合は別途スピーカーの取付けが必要です。また、RA Racingは未調査のため除きます。
- (注4) 8スピーカー付車で市販スピーカーとの組み合わせで取付ける場合、ドアスピーカー用の2ch/パワーアンプが別体のため、KJ-Y86JTⓅ(希望小売価格4,180円、税込)の使用が必要です(KJ-Y86JTⓅには純正アンプをバイパスするためのアンプジャンパーコネクタ、TS-C1736Sのトゥイーターを取付けるためのブラケット等が同梱されています)。なお、純正ドアスピーカーが2Ω仕様のため、純正フロントスピーカーを全て外して市販スピーカーへの同時交換が必要となります。
- (注5) 8スピーカー付車でKJ-Y86JTⓅを使用しない場合、ドアスピーカー用の2ch/パワーアンプが別体のため通常接続では鳴りません。純正ドアスピーカーを鳴らすためには、取付キットまたは商品に同梱の電源ケーブルの10P配線コネクタの青線に、ステレオ本体のシステムリモート線、または車両のACC(アクセサリ)電源の配線を接続する必要があります。
- (注6) KK-F25DEⓀには窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、奥行方向の取付位置調整が可能なブラケット、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。なお、パネル(L、R)は黒(鏡面仕上げ)で、クラスターに合わせた曲面デザインの専用用品です。
- (注7) RD-N002はワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)を各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注8) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けには、電源ケーブルRD-N002と、ブラケットが同梱されているKK-F25DEⓀの同時購入が必要です(オーディオレス車には純正ブラケットが装着されていません)。なお、RD-N002に代えて別売のRD-Y101DK/Y102DK(いずれも希望小売価格5,500円、税込)に同梱しているダイレクト接続タイプの専用電源ケーブルを使用することも可能です(RD-Y102DKを使用する場合は、注11のKJ-Y102SCⓅの購入は不要です)。
- (注9) 電源ケーブル類を同梱しているモデル(AVIC-CW911-DC/CW911/CW910-DC/CW910/ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW911/RW711/RW511/RW910/RW710/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-N002は不要です。
- (注10) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y202STⓀ(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y102SCⓅ(希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW911/RW911等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040		TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B		
2クーペ	ダッシュ (純正TW部)	①			□⑫	◇②	◇②														
	標準SP付、 SPなし車	③④	×	×	×	×	◇⑤	×	×	×											
	キット 使用	④⑥	☒	☒	□	□		□	□												
	インナー バッフル	④⑦	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒												
	D.OPの SP付車	⑧	⊕	⊕		⊙	⊙	⊙	⊙												
	インナー バッフル	⑦	☒	☒		☒	☒	☒	☒												
	後席側面	⑨	×	×		×	×	×	×												
Rトレイ	⑩									⑪	×	×									

※H27/4~H31/4車のドアには、インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スペーサー使用)」の取付けが可能です。

① ダッシュボード上左右の純正位置は、8スピーカー付車の場合の2.5cmトゥイーターと8.6cmスピーカーのスペースです。

② TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。

③ 標準装備のスピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です (但し、R Customize Packageにはスピーカーは装着されていません)。

④ 8スピーカー付車の場合、ドアスピーカー用の2chパワーアンプが別体のため、KJ-Y86JT⑩ (希望小売価格4,180円、税込) に同梱のアンプジャンパーコネクターの使用が必要です。

⑤ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用し、純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。なお、スピーカーレス車の場合は、ディーラーオプションの「タッピングスクリュー」(045106160×6個) と「グロメット」(909300014×6個) の購入が必要です。

⑥ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。なお、スピーカーレス車の場合は、ディーラーオプションの「タッピングスクリュー」(045106160×6個) と「グロメット」(909300014×6個) の購入が必要です。

⑦ インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) /UD-K521 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用可。なお、車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを外して付属のボルト/ナットで取付けます。

⑧ ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている車両の場合は、取付けに使用している純正ブラケットをそのまま使用して取付可。

⑨ 後席側面の純正位置は、8スピーカー付車の場合の8.6cmスピーカーのスペースで、純正ブラケットを使用して装着されていますが、スピーカーの取付けは不可 (純正スピーカーなし車には、純正ブラケットとスピーカー用配線はありません)。

⑩ リアトレイには純正スピーカーの設定・取付スペースはありません。

⑪ リアトレイ部はスペースが狭くて左右にテザーアンカー付のため、スピーカーの取付けは不可。

⑫ 8スピーカー付車の場合、KJ-Y86JT⑩ (希望小売価格4,180円、税込) に同梱のブラケットを使用して、TS-C1736Sのトゥイーターを装着することが可能です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。