

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法					オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類			注意事項		
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税込）			
H24/4~H27/4	DBA-ZN6	ワイド2D窓口付車 (全車)	オーディオレス車 (スピーカー付) 注1	[W2D]	RD-Y101DK		5,500円	注4,5,12	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				[2D]	KK-Y55DE⑥		4,400円	注8,13		
				[2D]	KK-F25DE⑥		8,250円	注8,9		
			オーディオレス車 (スピーカーなし) 注2	X	取付不可					
				[W2D]	RD-Y101DK		5,500円	注4,5,10 12		
			D.OPのワイド 2Dナビ/オーディオ付車	[2D]	KK-Y55DE⑥		4,400円	注8,10,11 13		
				[2D]	KK-F25DE⑥		8,250円	注8,9,10		

- (注1) 標準のオーディオレス（純正プラケット付）で、純正スピーカー付車の場合。
- (注2) オーディオレスでスピーカーレス車（RCグレード）の場合は、オーディオ用配線（本体/スピーカー用）がないためステレオの取付けは不可。
- (注3) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- (注4) 取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブル（20P）は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK（希望小売価格5,500円、税込）に同梱のダイレクト接続コネクター（10P/6P/5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）も同様に使用が可能です。
- (注5) 電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW911/RW911等）の場合、取付キット KJ-Y15P①（希望小売価格3,850円、税込）が使用可能です。
- (注6) KK-Y55DE⑥には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクター（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）等が同梱されています。なお、パネル（L、R）は黒（つやなし）で、フラット形状のパネルです。
- (注7) KK-F25DE⑥には窓口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、奥行方向の取付位置調整が可能なプラケット、配線コネクター（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）等が同梱されています。なお、パネル（L、R）は黒（鏡面仕上げ）で、クラスターに合わせた曲面デザインの専用品です。また、取付キットに同梱のプラケットを使用することにより、お好みに応じて通常より奥まった位置への取付けができます（この場合、純正プラケットは使用しません）。
- (注8) KK-Y55DE⑥とKK-F25DE⑥は同梱のパネル（L、R）の仕様が異なるほか、KK-F25DE⑥には奥行方向の取付位置調整が可能なプラケットが同梱されています。お好みに応じていればかを選択してください。
- (注9) FH-4600/3100等を取付ける場合、商品に同梱のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能ですが。その場合は取付キットに同梱のパネル（L、R）は使用しません。
- (注10) ラジオアンテナの接続は、ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオが純正「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してHFC→JASOに変換されている車両の場合は、車両側に接続されている「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」をそのまま使用して接続します（この場合、キットまたは商品に同梱のアンテナ変換コネクターは使用しないであります）。
- (注11) ディーラーオプションのワイド2Dナビ/オーディオ付で、ラジオアンテナの接続に純正「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してHFC→JASOに変換されている車両の場合は、取付キット KK-Y40D II⑥/KK-Y45D II⑥でも取付可能です。
- (注12) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注13) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-Y15P①（希望小売価格3,850円、税込）を使用して取付けることも可能ですが。

[取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
[P]	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

[オプションの記号]

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S	TS-F1040S		TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH110	TS-STX510	
2ケーブル	ダッシュ (純正TW部)	①④			◇②	◇②															
	ドア	③④	×	×	×	◇⑤⑥⑭	×	×	×												
	キット 使用	④⑦	■	■	□⑥⑭		□⑥⑭	□⑥⑭													
	インナーバッフル	④⑧	■	■	回⑨⑩	回⑨⑩	回⑨⑩	回⑨⑩	回⑨⑩												
	後席側面	⑪	×	×	×	×	×	×	×												
	Rトレイ	⑫										⑬	×	×							

※H24/4~H27/4車のドアには、インナーバッフルUD-K611（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。

- ① ダッシュボード上左右の純正位置は、6スピーカー付車の場合の2.5cmトウイータースペースです。
- ② TS-C1730S・F1740Sに同梱のトウイーターは、スピーカーに付属のトウイーター用プラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です。
- ③ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂プラケット一体型です（但し、RCグレードにはスピーカーは装着されていません）。
- ④ スピーカーレス車（RCグレード）の場合は、オーディオ用配線（本体/スピーカー用）がないため、ステレオ本体およびスピーカーの取付けは不可。
- ⑤ スピーカーに付属の樹脂プラケットを使用し、純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。
- ⑥ 端子が下方向や後方向では付属の変換コードが車両配線に届かない場合がありますので、その場合は端子方向を調整して取付けます。
- ⑦ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。
- ⑧ インナーバッフルUD-K611（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）／UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。バッフルの取付けは、車両側のタッピンググロメットを取外して、付属のボルト/ナットで取付けます。
- ⑨ 車両のスピーカー用配線を使用する場合は、スピーカーに付属の変換コードが車両配線に届くように端子方向を調整して取付けます。
- ⑩ 純正トウイーター付車は、純正トウイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トウイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトウイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。
- ⑪ 後席側面の純正位置は、6スピーカー付車の場合の6.5cmスピーカーのスペースで、純正プラケットを使用して装着されていますが、スピーカーの取付けは不可（純正スピーカーなし車には、純正プラケットとスピーカー用配線はありません）。
- ⑫ リアトレイには純正スピーカーの設定・取付スペースはありません。
- ⑬ リアトレイ部はスペースが狭くて左右にテザーアンカー付のため、スピーカーの取付けは不可。
- ⑭ 純正トウイーター付車は、純正トウイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トウイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトウイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	●	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のプラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のプラケット等を使用し、配線加工が必要）		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。