

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類		注意事項		
					型 番	主な付属品			
H24/4~H29/11	ZGE20系 ZGE22系 ZGE25系	全車種 注1,2	[W2D]	RD-Y101DK	 注4	5,500円	注5,6,23	バックカメラ接続用配線キット (注10) •KK-Y203BC() 6,050円	
			[2D]	KK-Y45D II()	 注7	3,300円	注8,9		

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窗口で純正プラケット付）です。
- (注2) メーカーオプションの10スピーカー付車（専用ウーファー＆アンプ付で、ステアリングスイッチ付）は除きます（未調査で取付可否は不明です）。
- (注4) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクター（10P/GP/5P）、アンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）が同梱されています。
- (注5) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクター（HFC）、ステアリングリモコンケーブル（20P）は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK（希望小売価格5,500円、税込）に同梱のダイレクト接続コネクター（10P/6P/5P）も同様に使用が可能です。
- (注6) 電源ケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW911/RW911等）の場合、取付キット KK-Y45D II()（希望小売価格3,300円、税込）が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル（L、R）は使用しません。
- (注7) KK-Y45D II()には窗口左右の隙間を埋めるパネル（L、R）、配線コネクター（10P/6P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）等が同梱されています。
- (注8) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II()（希望小売価格2,750円、税込）で取付けできます。
- (注9) ワイド2D窗口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P()（希望小売価格1,650円、税込）を使用して取付けることも可能です。
- (注10) 別売のバックカメラユニット ND-BC8 II を、車両内配線を利用して接続できる変換コネクター等が同梱されています。
- (注23) ダイレクト接続コネクター類を同梱しているモデル（AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W）の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
[P]	専用パネル、または窗口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040			TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH110	TS-STX510	STX510B
5ドア ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	⑧			◇⑦	◇⑦					×⑯ (×) ⑮⑯									
	Fドア	①⑨	×	×	×	◇⑥⑩	×	×												
	キット 使用	②⑨	■	■	□⑩		□⑩													
	インナー バッフル	⑤⑨	■	■	□⑪	□⑪	□⑪													
	Rドア	①⑬	×	×	×	◇⑥	×													
	キット 使用	②⑬	■	■	□		□													
	インナー バッフル	⑤⑬	■	■	□	□	□													
	Rピラー (純正TW部)	⑭						×												
	TW使用	⑯			□⑯	□⑯	□⑯													
※H24/4~H29/11車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K611（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS」の取付けが可能です（注⑯参照）。																				
注 記	① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型でリベット止めされており、取付ネジ穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。																			
	② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																			
	⑤ インナーバッフルUD-K611（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）／UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																			
	⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。																			
	⑦ 標準6スピーカー付車の場合、TS-C1730S・F1740Sに同梱のトウイーターは、スピーカーに付属のトウイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です。																			
	⑧ 純正ダッシュスピーカーは2.5cm（標準6スピーカー付車）または5cm（メーカーオプションの10スピーカー付車）のトウイーターです。																			
	⑨ 標準6スピーカー付車の場合に可（メーカーオプションの10スピーカー付車は、アンプ別体でインピーダンスが2Ωのため取付不可）。																			
	⑩ 純正ダッシュ・トウイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、純正ダッシュ・トウイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトウイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。																			
	⑪ 純正ダッシュ・トウイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正ダッシュ・トウイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトウイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。																			
	⑫ メーカーオプションの10スピーカー付車の場合は、純正アビラ・トウイーターの取外しが必要です。																			
	⑬ メーカーオプションの10スピーカー付車の場合の純正トウイータースペースで、純正スピーカーは6.5cmサイズのトウイーターです。																			
	⑯ サードシート乗車時に乗員の頭部にスピーカーが当たるため取付不可。サードシート未使用時に限り取付可能。																			
	⑯ ピラーボルトリム裏側のリブに当たってブラケットが完全に入らないため、リブの切取加工が必要です。																			
	⑰ アビラ部はスピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。また、Cピラーボルトは全車に標準でカーテンシールドエアバッグが装着されているため取付不可。																			
	⑲ メーカーオプションの10スピーカー付車の場合、TS-C1730S・F1740S・C1630S・F1640Sに同梱のトウイーターは、別売のトウイーター取付キットUD-K211（希望小売価格2,750円、税込、2個1組）を使用して、アビラ部の純正トウイータースペースに取付けが可能です（標準6スピーカー付車の場合の、トウイーター取付キットUD-K211の使用可否は未調査で不明です）。																			
	⑳ フロントドアへの取付けは標準6スピーカー付車の場合のみ可。																			

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	●	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。