






〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類			希望小売価格(税込)		
				他社部品手配	型番	主な付属品			
H22/11~H28/7	P120系 P122系 P125系	クラスター一体異形ラジオ付車 注1	×	取付不可					
		ワイド2D窓口付車(オーディオレス)	W2D	RD-Y102DK	 注3	5,500円	注4,5,6,7,23	純正バックカメラ接続アダプター(注12) ●KK-Y301BA [Ⓡ] 6,050円	
		注2	2D	KK-Y55DE [Ⓡ]	 注8	4,400円	注6,7,9,10	純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注12) ●RD-Y101BC 3,300円 ●RD-Y201BC 3,300円	

- (注1) H22/11~H23/10車に全車標準装備で、H23/10~H26/5車にメーカーオプション設定のCD+AM/FMラジオ付車の場合。純正ラジオはクラスター一体の異形ラジオで、ワイド2D窓口クラスターのディーラーオプション設定がないため取付不可。
- (注2) H22/11~H23/10車にメーカーオプション設定で、H23/10以降車に標準のオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケット付)の場合。
- (注3) RD-Y102DKには直接接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。
- (注4) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注5) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW911/RW911等)の場合、取付キットKJ-Y15P[Ⓡ](希望小売価格3,850円、税込)も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y102DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。
- (注6) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してHFC→JASOに変換されている車両にアンテナを接続する場合は、車両側に接続されている「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」をそのまま使用して接続します(この場合、キットまたは商品に同梱のアンテナ変換コネクタは使用しません)。
- (注7) H22/11~H26/5車にメーカーオプション設定のHDDシンプルナビゲーションシステム付車は除きます(未調査で取付可否は不明です)。
- (注8) KK-Y55DE[Ⓡ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。
- (注9) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付で、「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してHFC→JASOに変換されている車両の場合は、KK-Y40D II[Ⓡ]/KK-Y45D II[Ⓡ]でも取付可能です。
- (注10) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-Y15P[Ⓡ](希望小売価格3,850円、税込)を使用して取付けることも可能です。
- (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y202ST[Ⓡ](希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y102SC[Ⓡ](希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ911/RZ911等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注12) H26/5以降車にメーカーオプションのナビレディパッケージ付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラ接続アダプターKK-Y301BA[Ⓡ](希望小売価格6,050円、税込)ではRCA端子で、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブルRD-Y201BC(希望小売価格3,300円、税込)では8Pコネクタ(AVIC-CW911/RW911等に接続できる端子形状)で、RD-Y101BC(希望小売価格3,300円、税込)では5Pコネクタ(2016~2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状)で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注23) 直接接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y102DKは不要ですが、純正ステアリングリモコンを利用したい場合は、別途KJ-Y102SC[Ⓡ](希望小売価格2,200円、税込)の購入が必要となります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	直接接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC								カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-Z900PRS	V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040													TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STX510 STX510B	
5ドア	Fドア上部 (純正TW部)				◇⑦	◇⑦																								
	Fドア	①①	×	×	×	◇③⑩	×	×																						
	キット使用	②①	×	×	□③			□③																						
	インナーバッフル	⑤①	■⑭	■⑭	回⑧⑭	×⑫	回⑧⑬																							
	Rドア	①①	×	×	×	◇⑩	×																							
	キット使用	②①	×	×	□		□																							
	インナーバッフル	⑤①	■⑰	■⑰	回⑰	回	回																							
Rシェルフ																														

- ※H22/11~H28/7車のリアドアには、インナーバッフルUD-K611（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（注⑱参照）。
- 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。
 - カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。
 - 純正トゥイーター付車の場合、純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はトゥイーター用配線の4Pコネクタース部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクタを接続する必要があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクタース部に接続する延長配線加工が必要です。
 - インナーバッフルUD-K611（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。
 - 純正トゥイーター付車の場合、TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、フロントドア上部の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。
 - 純正トゥイーター付車の場合、純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730はトゥイーター用配線の4Pコネクタース部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクタを接続する必要があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクタース部に接続する延長配線加工が必要です。
 - スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 - 純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 - エッジ・ロール部がグリル裏側に近くなり、クリアランスがとれないため取付不可（リブの切取加工は不向きです）。
 - TS-C1630S・C1630のみ取付可で、TS-C1630はトゥイーター部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります。なお、TS-F1640S・F1640はエッジ・ロール部がグリル裏側に近くなり、クリアランスがとれないため取付不可（リブの切取加工は不向きです。また、TS-F1640はトゥイーター部も強く当たります）。
 - TS-C1730はトゥイーター部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります。また、UD-K611を使用してTS-Z900PRS・V173S・C1730S・C1730を取付ける場合は、スピーカー取付ネジの一部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります。
 - リアピラートリムの中間位置に取付可で、トリムの裏側にあるトリム取付用のフックリブの後側にブラケットを取付けます。但し、ブラケットの後側がトリム裏側の棚形状のリブに少しかかるため、リブを切取る必要があります（なお、トリムの後方寄りには取付強度が弱いため取付不可で、前方寄りにはトリムの取付用フックがあるため取付不可）。
 - ディーラーオプション設定のトノカバー（リアシェルフ）へのスピーカーの取付可否は未調査で不明。
 - UD-K611使用時は、スピーカー取付ネジの一部がグリル部裏側の円形リブに少し当たる取付けになります。
 - トリムのグリル部裏側の円形リブに、スピーカー取付ネジの一部が少し当たる取付けになります（リブの切取加工は不要です）。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクタース使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☑	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。