

〈本体商品の取付情報〉









年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			他社部品手配		
				型番	主な付属品	希望小売価格（税込）			
H14/11~H20/12	CM1系 CM2系 CM3系	ダッシュ 注1	×	取付不可					
		標準のポケット付車 注2	×	取付不可					
		D.OPのプレーヤー付車 注3					未調査		

(注1) 異形フロントパネル一体ラジオで取付不可。


(注2) 上段のリッド付ポケット部へは純正ブラケットで取付けることは可能ですが、奥に引っ込んで付くため大きく隙間があり、ポケットのリッドも閉まらなくなるため取付不可。

(注3) ディーラーオプションで取付アタッチメントを使用して、1DINプレーヤーが取付けられている場合の取付可否については未調査です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II	TS-F1040S II	TS-F1040S II		TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B	
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	③			◇②⑥	◇②⑥													
	Fドア 標準SP付車	③②⑧	×	×	×	×	×	×	×										
	D,OPの SP付車	⑫	×	×	×	×	◎⑮	◎⑮	×										○ リアビ ラー部 トリム
	Rドア 全車 キット 使用 インナー バッフル	③⑪ ③⑤	⊠⑲ ⊠	⊠⑲ ⊠	□⑲ □	□⑲ □	□⑬ □	□⑬ □											
注記	<p>※ワゴンのH14/11~H20/12車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K614 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スぺーサー使用)」の取付けが可能です (注③参照)。</p> <p>③ プレミアムサウンドシステム付車を除く。 ⑤ インナーバッフルUD-K614 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) /UD-K524 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用可。なお、バッフルは車両側取付用角穴 (3ヶ所) の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。 ⑪ カースピーカー取付キットUD-K112 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可 (但し、UD-K112は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。端子を下方向にして取付けます。 ⑫ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている車種。 ⑬ ディーラーオプションのスピーカー付で取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている車種の場合は、スピーカー取付キットは使用せずに純正取付アタッチメントに取付可。 ⑮ 純正取付アタッチメントに取付可。端子を下方向にして取付けます。 ⑯ TS-C1730S II・F1740S IIに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。 ⑰ メーカー標準装備のスピーカーは、樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。 ⑲ ディーラーオプションのスピーカー付で取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている車種の場合は、純正取付アタッチメントを取外して取付けます。</p>																		

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊠	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊠	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。