

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類					希望小売価格 (税込)
					型 番	主な付属品				
H18/10~H30/10	V93W系 V97W系 V98W系	オーディオ非装着車注1	センターインフォメーションディスプレイ付車	2D	必要注5	KK-M05P [Ⓞ]	■—■注6	2,750円	注5,7	
			センターインフォメーションディスプレイ無車	2D		KK-M05P [Ⓞ]	■—■注6	2,750円	注8,9	
				2D		KK-M20FP [Ⓞ]	■—■注10	3,850円	注9,11	
			MMCS付車注2	×	取付不可					
			異形ラジオ付車注3	×	取付不可					
			ディスプレイオーディオ付車注4							

- (注1) オーディオ非装着車の仕様には、センターインフォメーションディスプレイ付車とセンターインフォメーションディスプレイ無車の2種類があり、クラスターの形状や取付方法が異なります。なお、H26/7（一部改良）以降車は全車センターインフォメーションディスプレイ付です。
- (注2) H18/10~H24/10車の7インチワイドディスプレイHDDナビゲーション（MMCS）付車、およびH24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション（MMCS）付車は、窓口が大きく純正ブラケットの使用も不可で取付不可。
- (注3) H18/10~H26/7車に設定されていたAM/FMチューナー&MD（H18/10~H20/10車のみ）&6連奏CDチェンジャー付車の場合で、窓口が異形で取付不可。
- (注4) H26/7に追加設定されたディスプレイオーディオ（6.1インチ）付車は未調査で、取付可否は不明です。
- (注5) オーディオ非装着車でセンターインフォメーションディスプレイ付車の場合は、窓口が大きく純正ブラケットが装着されていないため、パネル（2D窓口）とブラケットが同梱されているディーラーオプションの「オーディオ取付キット」（MZ598325）の購入が必要です。
- (注6) KK-M05P[Ⓞ]には配線コネクタ（20P）、パネルスベサー（窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ）等が同梱されています。
- (注7) H27/7に追加設定されたディーラーオプションのワイド2Dナビ取付用の専用取付キット（MZ598388/MZ608974）については未調査です。
- (注8) オーディオ非装着車でセンターインフォメーションディスプレイ無車に、2D一体機を取付ける場合（なお、2D窓口で純正ブラケットは装着されています）。
- (注9) 純正ブラケットの突出しリブがステレオの穴に入らず、ブラケットが浮いて付く場合は、リブをハンマーなどで叩いて潰して取付けます。
- (注10) KK-M20FP[Ⓞ]には配線コネクタ（20P）、パネル（2D用および1D+1D用）等が同梱されています。
- (注11) オーディオ非装着車でセンターインフォメーションディスプレイ無車に、1D+1D取付けをする場合（なお、2D窓口で純正ブラケットは装着されています）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	HFC	アンテナ変換コネクタ（HFC）
■—■	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）	GT	アンテナ変換コネクタ（GT）
■—■	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）	CE	アンテナ変換コネクタ（CE）
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	⊕	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

⊕	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II	TS-F1640S II F1640 II	TS-F1040S II F1040 II	TS-X180		TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B		
ロング ボディ	ドアミラー部 (純正TW部)	⑬			◇⑱	◇⑱													
	Fドア	⑬	⑲	⑲	⑫⑲	◇⑫	×	×	×										(×) ⑧
	Rドア	⑬	⑲	⑲	⑨⑫⑲	◇⑨⑫	×	×											

注記
⑧ サードシート使用時はヘッドクリアランスが確保できないため取付不可。サードシート未使用時に限り取付可能。
⑨ 純正スピーカー付の場合に可(純正スピーカーなし車の場合の取付可否は未調査)。
⑫ 車両側配線が鉄板の表側にあるため、車両側配線をスピーカー用穴の上方にある鉄板より裏側へ入れて、スピーカーに付属のコードと接続します。
⑬ ロックフォードアコースティックデザインシステム付車(アンプ別体式)を除く……(取付可否は未調査)。
⑱ 純正トゥイーター付車の場合、TS-C1730S II・F1740S IIに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットと、車両の純正トゥイーター用ブラケットの両方を使用して、ドアミラー部内側の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。
⑲ 車両側のスピーカー取付穴がスピーカーの外側になるため、TS-Z900PRS・V173S・C1730S II・C1730 IIの取付けにはφ16mm×φ5.5mm程度の平座金を別途用意する必要があります。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可(別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可(別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可(スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可(別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可(鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可(別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可(サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。