










〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			希望小売価格 (税込)		
				他社部品手配	型番	主な付属品			
H18/12~H22/1	U61V系 U62V系	全車種 注10,11	2D		KK-M24FP [Ⓚ]	 注2	3,850円	注3,5,12 13,14 15,16	

- (注2) KK-M24FP[Ⓚ]には窓口の隙間を埋めるパネル（2D用）、配線コネクタ（14P）等が同梱されています。
- (注3) 2D一体機を取付ける場合はKK-M24FP[Ⓚ]を使用し、1Dサイズを取付ける場合はKK-M14FP[Ⓚ]（希望小売価格3,850円、税込）を使用します。
- (注5) 2D一体機は純正ブラケット上段側の2点止めとなります。
- (注10) 全車標準は1Dラジオ+ポケット付で、純正ブラケットは上段のラジオ取付用のみで下段のポケットスペースにはありません。
- (注11) ミニキャブトラックの場合も取付可。
- (注12) 1Dサイズは1機種のみが取付可で、1D+1D取付は不可（下段側への1D取付は不可）。
- (注13) 1Dサイズの場合はパネルキットのパネルを使用してもパネルの周囲が少し見える取付けになり、2D一体機の場合はパネルキットのパネルが、クラスター窓口の裏面に少し強めに当たった状態での取付けになります。
- (注14) クラリオン製の1Dオーディオ付車（標準装備のAM/FMラジオ付カセットステレオ、およびディーラーオプションのMD/CDチューナーアンプ、CDチューナーアンプなど）の場合は、純正ブラケットで取付けると奥に引っ込んで付くため取付不可で、ディーラーオプションの「オーディオ取付キット」（MZ598310）の購入が必要です……（三菱製オーディオ・1D/2D全製品とクラリオン製・2Dオーディオ付の場合は、純正ブラケットで取付可能です）。
- (注15) スピーカー内蔵ラジオ付車の場合は車両にスピーカー用配線がなしで、3電源のみ接続可。また、フロントドア2スピーカー付車の場合は、ラジオ用配線の14Pコネクタにリアスピーカー用配線はありますが、リアスピーカーなし車はリアスピーカー部に配線がないため、リアスピーカー用の配線は使用できません。
- (注16) スピーカー内蔵ラジオ（AM、AM/FMラジオ）付車は、純正スピーカーが非装備（スピーカー用配線もなし）のためスピーカーを取付ける必要があります……スピーカーなし車の場合は、フロントドアにはディーラーオプションの純正スピーカーのみが取付可で、荷室側面のトリムにはディーラーオプションの純正スピーカーと、パイオニアスピーカーをトリムに穴をあけて取付ける汎用取付け可（詳細はスピーカー情報参照）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRIS								カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ					ユニットタイプ					サテライト									
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730SⅡ C1730Ⅱ	TS-F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS-C1630SⅡ C1630Ⅱ	TS-F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS-F1040SⅡ F1040Ⅱ						TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F		TS-G1010F						TS-STH1100	TS-STX510 STX510B												
バン	SPなし車	①	×	×	×	×	×	×	×	×																													
	純正SP付車	③	×	×	×	×	◎④	◎④	×																													○ ⑤⑬ ルー フ サイ ド	
	荷室側面	⑥	×	×	×	×	×	×	×	×																													

注記

① スピーカーなし車の場合は純正ブラケットおよびスピーカー用配線がないため取付不可（ディーラーオプションの“フロントスピーカー取付キット”と“スピーカースペーサー”が適合しますが、タッピンググロメットが付属されていないためスピーカースペーサーを取付けることができません……タッピンググロメットはディーラーオプションのスピーカー側に付属されています）。従って、スピーカーなし車のフロントドアにスピーカーを取付ける場合は、三菱純正ディーラーオプションの“フロントドアスピーカー”を取付けてください。

② トリム表面からの汎用取付けは不可。

③ 標準スピーカー付車、およびディーラーオプションの「フロントスピーカー取付キット」と「スピーカースペーサー」を使用して純正スピーカーが装着されている場合で、共に純正ブラケットに16cmカスタムスピーカーが取付可。

④ トリムを元通り取付ける際にスピーカーフレームの表面下部にトリム裏面に少し当たりますが、トリム側の当たる部分はドアポケット取付ネジに近いため切取加工はできません。従って、トリムの下部を手前側に反らせるようにしてドアにセットして取付けます。

⑤ ハイルーフ仕様車の場合に取付可（標準ルーフ仕様車は未調査で取付可否不明）で、Cピラー（クォーターピラー）部上方のルーフバーを取付けているネジに、スピーカーに付属の取付金具（車両のネジ穴などへの取付用ステー）を使用して取付けが可。

⑥ 純正リアスピーカーはディーラーオプションのみで、純正スピーカーは10cmサイズで“トリム直付けタイプ”のためカスタムフィットスピーカーの取付けは不可。

⑦ 荷室側面のサイドトリム（平板トリム）に穴をあけて取付ける汎用取付けの場合で、純正ディーラーオプションのスピーカー付車も含む（スピーカーなし車の場合は、スピーカーに付属のコードや別売コードでの配線引回し作業が必要になります）。

⑧ リアピラー部にはトリムがないため取付不可。

⑨ 別売スペーサー UD-M10S（希望小売価格1,100円、税込、2個1組）使用で可。但し、UD-M10SとTS-G1010Fの間に隙間があくため、厚さ1.5mmの平座金など（左右で8枚）を別途用意する必要があります（平座金などはスペーサーとスピーカーの間に挟んでネジ止めます）。

⑩ 純正ディーラーオプションのスピーカー付車の場合の、純正スピーカー取付用穴を利用して取付ける方法については、未調査で取付可否は不明。

〔PRIS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。