











〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション		
				取付キット類			希望小売価格 (税込)		注 意 事 項	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格 (税込) です。	
				他社部品手配	型 番	主な付属品					
H23/9~H25/11	BL5F系 BLFF系 BLEA系	2D窓口付車 (オーディオレス) 注2	②D		KJ-T63DE④	 注4	7,150円	注5,6	 注7		
		クラスター一体 異形ラジオ付車 注3	×	取付不可							

- (注2) 全車標準はオーディオレスです (純正ブラケットは非装着)。  
 (注3) メーカーオプションのAM/FMラジオ/CDプレーヤー+バックガイドモニター付車の場合で、純正ラジオはクラスター一体の異形ラジオで窓口がなく取付不可。  
 (注4) KJ-T63DE④にはブラケット、配線コネクタ (24P)、アンテナ変換コネクタ (GT) 等が同梱されています。  
 (注5) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で「アンテナ変換コード」(GT→JASO) を使用している場合は、純正ブラケットと配線キット KJ-T24P④ (希望小売価格2,750円、税込) を使用して取付けることも可能です。  
 (注6) メーカーオプションのBOSEサウンドシステム付車は取付不可。  
 (注7) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ (24P) までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-T202ST® (希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④ (希望小売価格1,650円、税込) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CZ912/RZ911等) の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC							カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ					ユニットタイプ		サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	TS- F1040S II F1040 II										TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- STH1100	TS- STX510 STX510B			
4セダン	Fドア		X	X	X	X	X	X																			
	インナー バッフル	①⑤	㊦③⑥	㊦③⑥	㊦③	㊦③	㊦③																				
	Rドア		X	X	X	X	X																				
	インナー バッフル	①⑤	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦																				
	Rトレイ	⑧	X	X	X	X	X							⑨	●⑩												

※4セダンのH23/9~H25/11車のリアドアには、インナーバッフルUD-K617（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（注①参照）。

① メーカーオプションのBOSEサウンドシステム付車を除く（未調査で取付可否は不明）。

③ 取付穴内後方側の鉄板に端子（または端子カバー）が当たらない方向にし、また、マグネットも当たらないよう、なるべく前方寄りにスピーカーを取付けます（予めバッフルを前方寄りに取付けておくことも有効です）。

⑤ インナーバッフルUD-K617（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）使用で可。バッフルを取付けるネジは、ドア側の取付用ネジ穴が樹脂製のボス穴で貫通しておらず、また、ボスの奥行きも長いので付属のボルト/ナットでは取付不可のため、純正スピーカー取付ネジを使用して取付けます。

⑥ TS-Z900PRS・V173Sは奥行有効寸法（ガラス迄）に余裕が余りないため、車両によってはガラスに当たったり、隙間が少ないため取付不可になることがありますので車両での確認が必要です。

⑧ リアトレイ部への純正スピーカーの設定はBOSEサウンドシステム（8cmサイズのスピーカー）の場合のみで、カスタムフィットスピーカーの取付けは不可。

⑨ BOSEサウンドシステム付車は取付不可。

⑩ リアトレイ部の鉄板には取付けに利用できる穴がないため、取付ボルト通し用の穴を開ける鉄板穴加工が必要です。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊦	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。