


〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格（税込）		
H17/9~H27/3	DG64W系	全車種	2D	KK-S25FP [Ⓚ]	 注1	3,850円	注3,4,5,6		

(注1) KK-S25FP[Ⓚ]には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクター（20P）、車速信号他を取出すためのコネクター（5P）等が同梱されています。









(注3) 車速信号他を取出す必要がないモデルを取付ける場合は、KK-S22FP[Ⓚ]（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。

(注4) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP[Ⓚ]（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。


(注5) 純正ブラケットへの組付けは、上段側は前から3番目と7番目の穴にT-2,3番穴で、下段側は前から3番目と6番目の穴にT-2,3番穴で取付けます。但し、2Dサイズ一体機の場合は、下段側はT-2番穴（またはM-1番穴）で取付ける3点止めになります。

(注6) オーディオレス車（H22/5以降のPZターボなど）の場合も純正ブラケット付で取付可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクター（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR								ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II	TS-F1640S II F1640 II	TS-F1040S II F1040 II			注記 B	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B
ワゴン	Fドア	標準SP付 SPなし車	①	×	×	×	◇⑫⑬	×	×	×		⑦							
		キット 使用	②	☒	☒	□		□	□										
		キット 使用	⑫⑭	☒⑥	☒⑥	□⑥		□⑥	□										
		インナー バッフル	④	☒⑥	☒⑥	回⑥	回	回⑥	回										
		D.OPの SP付車	⑧	×	×	×	◇⑫	◎	◎	×		⑦							
		キット 使用	②⑩	☒	☒	□													
		キット 使用	⑩⑫⑭	☒⑥	☒⑥	□⑥													
	Rピラー	標準SP付 SPなし車	①	×	×	×	◇⑫⑬	×	×										
		キット 使用	②⑨	☒	☒	□		□	□										
		キット 使用	⑫⑭	☒⑥	☒⑥	□⑥		□	□										
		インナー バッフル	④	☒⑥	☒⑥	回⑥	回	回⑥	回										
		D.OPの SP付車	⑧	×	×	×	◇⑫	◎	◎										
		キット 使用	②⑨⑩	☒	☒	□													
		キット 使用	⑩⑫⑭	☒⑥	☒⑥	□⑥													
	インナー バッフル	④⑩	☒⑥	☒⑥	回⑥	回	回⑥	回											

○
⑤⑪
リアピ
ラー部
トリム

注記

① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。
 ② カースピーカー取付キットUD-K115 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。
 ④ インナーバッフルUD-K616 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) / UD-K526 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用で可。
 ⑤ 標準ルーフ仕様車の場合 (ハイルーフ仕様車は未調査)。
 ⑥ グリル裏側の円形リブに少し当たるが取付可。
 ⑦ トリム表面からの汎用取付けはワゴン/バン共に取付不可。
 ⑧ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット (純正ブラケット) を使用して取付けている場合。TS-F1740S II・F1740 II は、スピーカーブラケットを外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーは、スピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。
 ⑨ ブラケットはクラック部 (3ヶ所) を切取って取付けます。
 ⑩ 純正スピーカーブラケットを外して取付けます。
 ⑪ ピラー部トリムの取付強度がやや弱い為、振れの少ないやや前方寄りの、トリムを取付けているクリップに近い位置に取付けます。
 ⑫ ブラケットは取付穴の穴あけ (3ヶ所) が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。
 ⑬ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑭ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スピーカー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。