











〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		
H17/5~H20/11	DBA-YZ11 DBA-BZ11 DBA-BNZ11	標準ラジオ付、オーディオレスの全車	②D		KJ-N24P①	 注12	4,180円	注13	
		M.OPのシンプルナビ付車	②D		KJ-N24P①	 注12	4,180円	注13,15 16,17	

- (注12) KJ-N24P①には配線コネクタ（20P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（4P）、アンテナ変換コネクタ（GT）が同梱されています。
 (注13) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KJ-N20P①（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。
 (注15) メーカーオプションのシンプルナビゲーション付車の場合は、純正ブラケットのR側が背面側に曲がっているL型形状になっているため、上・中段にステレオを取付ける場合は背面のコネクタや端子類にかかりますので、L型部分を切取るか、または真直ぐに延ばしてステレオの背面位置で、外側に折り曲げて平らにするブラケットの加工が必要です。
 (注16) 2D一体機を上・中段スペースに取付ける場合は、純正ブラケットの中段・奥側の取付穴皿絞り部をハンマーなどでたたいてつぶし、平らにして取付ける必要があります（取付けネジ止め自体は前方側の穴にT-2番穴で取付けます）。
 (注17) H17/5~H18/12車のライダー専用HDDナビゲーションシステム付車、およびH18/12以降のアクシス専用DVDナビゲーションシステム付車は除きます（取付可否は未調査で不明です）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC								注記 B		ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II	TS-F1640S II F1640 II					TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STX510 STX510-B
ワゴン	Fドア		×	×	×	◇ ^⑬	×	×												
	キット 使用	③	⊗	⊗	□		□	□												
	インナー バッフル	⑨	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗										× ^⑮	× ^⑯	
	Rドア	⑳	×	×	×	×	×	×												
	インナー バッフル	⑨	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗												
注記	<p>※H17/5～H20/11車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K612（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です。</p> <p>② 外側に身体を倒すと頭部がスピーカーに当たります。</p> <p>③ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。</p> <p>⑨ インナーバッフルUD-K612（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）/UD-K522（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用可。</p> <p>⑮ リアビラー部トリムとルーフに段差があるためブラケットが取付けられず取付不可。</p> <p>⑯ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。</p> <p>⑳ TS-F1740S II・F1740 IIに付属の樹脂ブラケット、およびカースピーカー取付キットUD-K121は、鉄板の凸部にかかるため使用不可（スピーカーの取付けにはインナーバッフルを使用します）。</p>																			

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊗	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
⊙	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。