

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				取付キット類			希望小売価格(税込)			
				他社部品手配	型番	主な付属品				
R2/12~現在 注12	E13系 SNE13系	オーディオレス車 注1,2	9型		KLS-N904DⓄ		27,500円	注7,14	純正カメラコネクタ変換ケーブル (注11) ● KK-N501BCⓄ 2,200円	
			8型		KLS-N904DⓄ		27,500円	注7,14		
			W2D	必要注4	KJ-N104DKⓄ		6,600円	注6,7		注8
			2D	必要注4	KK-N54DEⓄ		6,600円	注7,10		
			M.OP/D.OPの9インチナビ付車 注3	×	取付不可					

- (注1) 全車標準はオーディオレスですが、開口部はなくオーディオ用ブラケットもありません。
- (注2) 日産オリジナルナビ取付パッケージ付車のGPSアンテナ、TVアンテナは使用できません。
- (注3) メーカーオプションのNissanConnectナビゲーションシステム (9インチワイドディスプレイ) 付車の場合は、操作スイッチが一体化された専用クラスターで車両配線も異なります。ディーラーオプションの日産オリジナルナビゲーション (9インチ大型モニター) 付車の場合は、操作スイッチが一体化された専用クラスターです。なお、ディーラーオプションのナビ付車の場合は、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります (その場合の取付内容については、上段のオーディオレス車の項を参照してください)。
- (注4) デイラーオプションのディスプレイオーディオ (7インチ) 取付時に使用する「クラスターリッドC」(F8260-6XJ0A) の手配が必要です。
- (注5) KJ-N104DKⓄはワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクタ (20P/12P イグニッション電源対応、ステアリングリモコン用ミニプラグ: KJ-F101SC相当) とアンテナ変換コネクタ (GT) が同梱されています。但し、オーディオ配線コネクタ (20P) に車両側配線が引き回されていないため、車両のステアリングスイッチは使用できません (車両のステアリングスイッチを使用する場合は注8を参照してください)。
- (注6) 電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912/RW911等) の場合、取付キット KJ-N28PⓄ (希望小売価格4,180円、税込) が使用可能です。
- (注7) 純正スピーカーが装着されていない車両の場合、別途スピーカーの取付けが必要です。
- (注8) 純正ステアリングリモコンについては、「日産4」に対応した商品、または学習に対応した商品を取付ける場合、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-N101SCⓄ (希望小売価格4,400円、税込) を使用すれば接続は可能です。但し、接続にあたっては、車両コネクタの切取加工が必要です。なお、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注9) KK-N54DEⓄには窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクタ (20P)、イグニッション電源、車速信号等を接続するためのコネクタ (12P)、アンテナ変換コネクタ (GT) 等が同梱されています。
- (注10) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-N28PⓄ (希望小売価格4,180円、税込) を使用して取付けることも可能です。
- (注11) インテリジェントアラウンドビューモニター付車の場合、そのままでは映像信号を取り出すことはできません。別売の純正カメラコネクタ変換ケーブル KK-N501BCⓄを使用すれば、インテリジェントアラウンドビューモニターの映像信号をRCA端子で出力することが可能となります。
- (注12) R3/8に発売された「ノート オーラ」は除きます (取付可否は未調査です)。
- (注13) KLS-N904DⓄはラージサイズカーナビゲーションを取付けるための車種専用取付キットです。専用パネル (ピアノブラック調) の他、8V型用パネル (ブラック・メタリック調)、サブブラケット、ブラケット、ダイレクト接続コネクタ (20P/12P イグニッション電源対応)、ステアリングリモコンケーブル (KJ-N101SC相当)、アンテナ変換コネクタ (GT)、ネジ類等が同梱されています。なお、ステアリングリモコンケーブル接続の際には、車両コネクタの切取加工が必要となります (詳細は取付キットの取付説明書をご参照ください)。
- (注14) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

