

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
H22/7~H25/6 注1	DBA-K13 DBA-NK13	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注2	W2D	KJ-N101DK①	注3	5,500円	注30		
			2D	KJ-N22DE②	注5	5,500円	注7		
			異形パネル一体ラジオ付車 注8	X	取付不可				

- (注1) H25/6 (マイナーチェンジ) にセンタークラスターの形状が変更されています (スピーカー関係は変更ありません)。  
 (注2) 全車標準はオーディオレスでワイド2D窓口 (幅200×高さ100mm) 付車です。なお、オーディオレス車の場合はスピーカーが全く付いていないため、別途スピーカーの取付が必要です。  
 (注3) KJ-N101DK①はワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続コネクタ (20P/12P) とアンテナ変換コネクタ (GT) が同梱されています。  
 (注5) KJ-N22DE②には窓口左右の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ (20P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (12P)、アンテナ変換コネクタ (GT) 等が同梱されています。  
 (注7) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KJ-N20P③ (希望小売価格3,300円、税込) を使用して取付けることも可能です。  
 (注8) ディーラーオプション設定の専用デザインCD一体AM/FM電子チューナーラジオ付車の場合で、ラジオは異形フロントパネル一体型で窓口がないため取付不可。  
 (注30) 電源ケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912/RW911等) の場合、取付キット KJ-N28P④ (希望小売価格4,180円、税込) が使用可能です。

[取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

[オプションの記号]

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC							カスタムフィット							注記 B	ボックス タイプ					ユニットタイプ					サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II	TS-F1740S II	TS-C1630S II	TS-F1640S II	TS-F1640S II							TS-X180		TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F			TS-STH1100	TS-STX510 STX510B				
5HB	Fドア	③	×	×	×	◇①	×	×																					
	キット 使用	②③	☒	☒	□		□	□																					
	インナー バッフル	③⑤	☒	☒	☒	☒	☒	☒																					
	Rドア	③	×	×	×	◇①⑧	×	×																		×⑦	×⑩		
	キット 使用	②③	☒⑧	☒⑧	□⑧		□⑧	□⑧																					
インナー バッフル	③⑤	☒⑧	☒⑧	☒⑧	☒⑧	☒⑧	☒⑧	☒⑧																					
Rシェルフ														⑨	◎														

※H22/7~H25/6車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K612（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（但し、TS-Z172PRS取付時は奥行有効寸法に余裕がないため、予め現車での確認を必要とします）。

※H22/7~H25/6車のリアドアには、インナーバッフルUD-K612（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（なお、端子を前方または上方にして取付けます）。

① スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。

③ スピーカー非装備車の場合は、鉄板のスピーカー用穴部のマスキングシートを剥がして取付けます。但し、マスキングシートを剥がす場合は、フロントドアではスピーカー用穴前方斜め下方のφ12の穴を塞いでいる部分、また、リアドアではスピーカー用穴前方斜め上方のφ19.6の穴を塞いでいる部分を、水漏れ防止のため剥がさずに残した状態で剥がします。なお、車両のスピーカー用配線に接続する場合は、テープ止め部を剥がして防水インナーシートの取出し口（切込み口）より表面に取出す必要があります。

④ インナーバッフルUD-K612（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）/UD-K522（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。

⑦ リアピラー部トリムに取付けは可であるが、ヘッドクリアランスがとれず取付不可。

⑧ 端子を前方または上方にして取付けます（下方または後方では端子が鉄板に当たります）。

⑨ リアパーセルシェルフ付車（12S以外のグレードに標準装備）の場合に取付可。

⑩ リアピラー部トリムに取付けは可であるが、リアシートのヘッドレストに当たるため取付不可。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☒	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サイドシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。