







## 〈本体商品の取付情報〉

| 年式                    | 型式                               | 車種                           | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 |            |  |            | オプション<br>※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。<br>※表示価格は希望小売価格(税込)です。 |   |   |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|--|------------|---|---|---|
|                       |                                  |                              |          | 他社部品手配  | 取付キット類     |  |            |   | 注意事項  |   |
|                       |                                  |                              |          |         | 型番         | 主な付属品  | 希望小売価格(税込) |   |   |   |
| H27/7～現在<br>ハイブリッドを含む | NHP170G系<br>NSP170G系<br>NCP175G系 | ワイド2D窓口付車<br>(オーディオレス)<br>注1 | 9型       | 必要注3    | RD-Y102DK  |  注4 | 5,500円     | 注5  | 純正カメラ接続アダプター(注6)<br>(パノラミックビュー対応)<br>●KK-Y501BAⓇ 16,500円<br>純正バックカメラ接続アダプター(注14)<br>●KK-Y301BAⓇ 6,050円<br>純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注14)<br>●RD-Y101BC 3,300円<br>●RD-Y201BC 3,300円<br>ステアリング連動バックガイド線表示アダプター(注15)<br>●KK-Y101GAⓇ 27,500円<br>フリップダウンモニター取付キット<br>●KK-Y107FDLⓇ 17,600円<br>●KK-Y107FDMⓇ 17,600円 |   |
|                       |                                  |                              | 8型       |         | KLS-Y808DⓇ |  注7 | 16,500円    | 注5,7  |   |   |
|                       |                                  |                              | W2D      |         | RD-Y102DK  |  注4 | 5,500円     | 注5,8,13   |   |   |
|                       |                                  |                              | 2D       |         | KK-Y60DEⓇ  |  注9 | 4,400円     | 注10,11  |   |  注12 |
|                       |                                  |                              | 9型       |         | RD-Y102DK  |  注4 | 5,500円     | 注5  |   |   |

(注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケット付)です。

(注2) ディーラーオプションのT-Connectナビ9インチモデル付車は、窓口が大きい専用クラスターを使用しているため、標準モデルとワイドモデル、8V型モデルの商品は取付不可。

(注3) ディーラーオプションの9インチモデル専用「フィッティングキット」(08606-52050)の手配が必要です。なお、純正9インチモデル取付手順同様の車両側の加工が必要です。

(注4) RD-Y102DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。

(注5) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。

(注6) H30/9(マイナーチェンジ)に追加設定された、メーカーオプションのパノラミックビュー対応ナビレディパッケージ付車の場合、そのままではパノラミックビューの映像を本体のモニターに表示することはできません。別売の純正カメラ接続アダプターKK-Y501BAⓇでは、パノラミックビューの映像をRCA端子で出力することが可能となります。

(注7) KLS-Y808DⓇは8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(28P)、ネジ類等が同梱されています。なお、取付けの際には車両クラスターへの穴あけ加工が必要となり、車両クラスター(エアコン部を含む)面より、ナビ本体のモニター面が約25mm突出した取付けとなります(車両クラスターの穴あけ加工後は復元することができませんので、ご理解いただいた上で作業を行ってください)。

(注8) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912/RW911等)の場合、取付キットKJ-Y15PⓇ(希望小売価格3,850円、税込)も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y102DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル(28P)が同梱されています。

(注9) KK-Y60DEⓇには窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。

(注10) 1D+1D取付けをする場合は、純正ブラケット(L/R)に下段取付け用の穴あけ加工が各1ヶ所必要となります。

(注11) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-Y15PⓇ(希望小売価格3,850円、税込)を使用して取付けることも可能です。









(注12) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y202STⓇ(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y102SCⓇ(希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912/RZ911等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

(注13) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y102DKは不要ですが、純正ステアリングリモコンを利用したい場合は、別途KJ-Y102SCⓇ(希望小売価格2,200円、税込)の購入が必要となります。


(注14) メーカーオプションのナビレディパッケージ付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ付車を除き、別売の純正バックカメラ接続アダプターKK-Y301BAⓇではRCA端子で、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブルRD-Y201BCでは8Pコネクタ(AVIC-CQ912/RQ911等に接続できる端子形状)で、RD-Y101BCでは5Pコネクタ(2016～2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状)で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。

(注15) メーカーオプションのナビレディパッケージ付車(パノラミックビュー対応を除く)の純正バックカメラ映像に、ステアリング操作と連動したバックガイド線を加えた映像をRCA端子で出力します。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

|   |                                   |   |                                    |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
|  | ダイレクト接続コネクタ                       |  | アンテナ変換コネクタ(HFC)                    |
|  | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ(GT)                     |
|  | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー)         |  | アンテナ変換コネクタ(CE)                     |
|  | 専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル           |  | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

## 〔オプションの記号〕

|   |   |
|---|---|
|  | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|---|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ        | 取付場所         | 注記<br>A | PRR        |          |              |              |              |              |              |              | 注記<br>B | ユニットタイプ |           |           |           |           | サテライト      |                      |                               |
|------------|--------------|---------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|-------------------------------|
|            |              |         | TS-Z900PRR | TS-V173S | TS-C1730S II | TS-F1740S II | TS-C1630S II | TS-F1640S II | TS-F1040S II | TS-F1040S II |         | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F | TS-STH1100 | TS-STX510<br>STX510B |                               |
| 5ドア<br>ワゴン | Fドア          | ①       | ×          | ×        | ×            | ◇②           | ×            | ×            |              |              |         |         |           |           |           |           |            |                      |                               |
|            | キット<br>使用    | ③       | ☒          | ☒        | □            |              | □            |              |              |              |         |         |           |           |           |           |            |                      | ○<br>⑧⑨⑩<br>Cピラー<br>一部ト<br>リム |
|            | インナー<br>バッフル | ⑤       | ☒          | ☒        | ☒            | ☒            | ☒            |              |              |              |         |         |           |           |           |           |            |                      | (×)<br>④⑧⑩                    |
|            | 後席側面         | ⑥⑦⑧     | ×          | ×        | ×            | ×            | ×            | ◎            |              |              |         |         |           |           |           |           |            |                      |                               |

※H27/7～現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K611（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRR/TS-Z132PRR（スピーカー使用）」の取付けが可能です。

① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型でリベット止めされており、取付ネジ穴ピッチが変別で大きいスピーカーです。  
 ② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。  
 ③ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。  
 ④ リアピラー部トリムにトリム裏側のリブを切取れば取付けできますが、サードシート乗員のヘッドクリアランスが不可で取付不可（サードシート未使用時に限り取付可能）。  
 ⑤ インナーバッフルUD-K611（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。  
 ⑥ サードシート側面の純正スピーカーは10cmサイズ（レモンタイプ）で、トリム側に装着されています。なお、純正スピーカーを取外すにはリアサイドトリムの取外しが必要で、作業は複雑で多少時間を要します。  
 ⑦ 純正リアスピーカーなし車は除きます（未調査で取付可否は不明です）。  
 ⑧ 車いす仕様車（タイプI）“助手席側セカンドシート付”、および2列シート車（H30/9追加設定）は除きます（未調査で取付可否は不明です）。  
 ⑨ Cピラー部トリムの最後方位置に取付可（スピーカー本体がリアドア開口部にはみ出ないように取付けてください）。なお、リアピラー部トリムの最前方位置にもトリム裏側のリブを切取れば取付けできますが、サードシート乗員のヘッドクリアランスが不可で取付不可（サードシート未使用時に限り取付可能）。  
 ⑩ メーカーオプションのSRSカーテンシールドエアバッグ付車は取付不可。

## 〔PRR/カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ⊕  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                       |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）           | ☒  | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）         | ☒  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）     |
| ☒ | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | ×  | 取付不可                                       |
| ◎ | 取付可（配線加工が必要）                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                          |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） |    |  |

## 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                   |    |                            |
|---|-------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可               | ▲  | 取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要）      | ×  | 取付不可                       |
| △ | 取付可（別売の「スピーカー」使用） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明          |

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
|   |                | ×   | 取付不可                   |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。