

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			希望小売価格 (税込)		
				他社部品手配	型番	主な付属品			
H10/9～H17/10	[W163] GF-163154,GH-163157 GF-163172,KH-163113	全車種 注1,2,3	×	取付不可					

- (注1) 取付キットはKJ-G80DE④（希望小売価格6,600円、税込）が適用可能ですが、取付ケースを取付けるタブの固定が不十分で使用できません（タブの固定は車両側の形状より上下は不可で、左右は純正ラジオを止めている突起部に固定可能ですが、タブの位置が合わないため確実に固定することができません。従って、取付ケースの左右にタブを追加すれば取付可能になります）。また、スピーカー配線はアンプ別体のため、接続しても音が出ません。なお、BOSEサウンドシステム付車ではインピーダンスが2Ωとなっており、注意が必要です。
- (注2) KJ-G80DE④の取付ケースを追加して使用する場合には、1Dサイズが取付可能となります。但し、トレードイン1D取付けの場合は、下スペースの純正ポケット上側のリブを1.5mm位削る必要があります。また、1D+1D取付けの場合には、下スペースへはKJ-T11D④（希望小売価格3,850円、税込）を使用し、KJ-T11D④に同梱の取付ケースも同様にタブの追加が必要となります。
- (注3) KJ-G80DE④にはパネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています（但し、配線コネクタは取付説明書の配線方法の注記“ベンツ車の場合”の指示通り、メモリー電源とACC電源は逆に接続します）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS		カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ		サテライト	
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	TS-F1040S II F1040 II								TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100
5ドア ワゴン	Fドア	①	×②	×②	×②	×②	×													
	Rドア	③	×	×	×	×	×													

注記
① 純正スピーカーはBOSEサウンドシステムで、16cmサイズとツイーターが純正ブラケットに共締めで取付けられており、インピーダンスが2Ωとなっています。
② サイズ的には純正ブラケットにTS-Z900PRS、17/16cmカスタムスピーカーが取付可能ですが（但し、TS-Z900PRSおよび17cmカスタムスピーカーは純正ツイーター取付ネジ穴をスピーカーで塞いでしまうため、また、16cmカスタムスピーカーの2～3ウェイスピーカーは、純正ツイーターがツイーター部に当たるため、純正ツイーターをもと通りに純正ブラケットに取付けることは不可）、純正スピーカーのインピーダンスが2Ωのため取付不可。
③ 純正スピーカーはBOSEサウンドシステムの13cmサイズで、インピーダンスが2Ωになっています。純正ブラケットは10/12cmサイズと13cmサイズが取付可能な兼用タイプになっています。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。