





〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				取付キット類			注意事項		
				他社部品手配	型番	主な付属品			希望小売価格 (税込)
H16/4~H18/3	GH-A6KJV GH-A6NFU	全車種	1D 取付け	1D		KG-93DX [Ⓚ]	 注1	7,150円	注2,3,4,5
						KJ-G80DE [Ⓟ]	 注1	6,600円	注2,3,4,5
						KJ-T11D [Ⓟ]	 注6	3,850円	注3
			2D 取付け	2D	KJ-G95DE [Ⓟ]	 注7	8,250円	注4,5,8	

- (注1) KG-93DX[Ⓚ]、KJ-G80DE[Ⓟ]には、パネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています（但し、車両側のアンテナケーブルに純正の変換アダプターが付いていますので、キットに同梱のアンテナ変換アダプターは使用しません。また、KG-93DX[Ⓚ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
- (注2) センターコンソールトレイ（ポケット）との間に隙間（3~4mm）があきます。
- (注3) 純正ラジオ/センターコンソールトレイ（ポケット）共に、上下段のどちらにも取付可能です。また、1D取付用キットもすべて上下段のどちらにも使用可能です。
- (注4) 車両のラジオ用配線には電源関係が常時ON（⊕B）配線しかありません（キットに同梱の配線コネクタのACC電源の位置も、ラジオ用配線側は常時ONの配線になっています）。
- (注5) ACC/イルミ電源の接続は、コンソールボックス裏側の左前方寄りにあるシガライター用配線の3Pコネクタに接続します（3Pコネクタの白リードにACC電源を、桃リードにイルミ電源を接続します）……作業はコンソールのシフトカバーを外して行います。
- (注6) KJ-T11D[Ⓟ]はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル（1D用）、取付ケース等が同梱されています（配線コネクタ、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません）。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。
- (注7) KJ-G95DE[Ⓟ]にはブラケット、パネル（2D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター等が同梱されています（但し、車両側のアンテナケーブルに純正の変換アダプターが付いていますので、キットに同梱のアンテナ変換アダプターは使用しません）。なお、ラジオ取外し工具は同梱されていません。
- (注8) 1D+1D取付けをする場合には1D取付用のキットを2個使用することも可能ですが、その場合には上・下のステレオの間に約4mmの隙間があきますので、KJ-G95DE[Ⓟ]を使用する取付けをお奨めします。但し、KJ-G95DE[Ⓟ]使用の場合は、車両側取付部の左右にある上・下段の仕切り用リブの切取りが必要です（切取り作業は簡単です）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

