



〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ
H14/10~H15/8	2EK系	全車種	1D		X	KG-93DX <sup>㊸</sup>	 注3,4 P	7,150円	注1,2	◎	×	
						KJ-G80DE <sup>㊹</sup>	 注3,4 P	6,600円	注1,2	◎	×	

- (注1) KG-93DX<sup>㊸</sup>、KJ-G80DE<sup>㊹</sup>には、ISO規格のアンテナ変換アダプターおよび配線コネクタが同梱されています（但し、KG-93DX<sup>㊸</sup>は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
- (注2) 車両のオーディオリモコン（ステアリング）は使用不可となります。また、純正ラジオのフロントパネルを取外してしまうため、取付部窓口左右にあるダッシュ側の丸穴（φ11）が隠せずに、見える取付けとなります。
- (注3) 但し、メモリー電源とACC電源の接続は、取付説明書の接続図とは逆に入れ替えて接続してください（配線コネクターの黄リードにステレオ側のACC電源を、また、配線コネクターの赤リードにステレオ側のメモリー電源を接続します）。
- (注4) 車両のラジオ用配線の8Pコネクタには、イルミネーション回路の配線がありません。従って、ステレオ側のイルミネーション電源は他の車両側照明回路の、適当な配線に接続する必要があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	3電源（ACC、常時、イルミネーション）		
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
---	------------	--

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ					サテライト		
			PRS TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730SⅡ C1730Ⅱ	TS- F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1630SⅡ C1630Ⅱ	TS- F1640SⅡ F1640Ⅱ						ボック スタイ プ	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F
ワゴン																			
注記	※ワゴンのスピーカーの取付可否は未調査です。																		

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。