

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類			注意事項	
				他社部品手配	型番	主な付属品		
H16/4~H23/1	1TC系 1TB系 1TA系	全車種	8型	KLS-VW801D	注1	24,200円	注2,3,4 5,6,7	
			W2D	KK-VW202WG +	注8	22,000円	注2,3,4 5,6,7 10,11 12	
				RD-Y101DK	注9	5,500円		
2D	KK-VW202DE II	注13	19,800円	注2,3,4 5,6,7				

- (注1) KLS-VW801Dは8V型カーナビゲーションを取付けるための取付キットです。専用パネル(ブラック)、専用ブラケットの他、ダイレクト接続コネクタ(16P)、FAKRA規格のアンテナ変換コード、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コード、ネジ類等が同梱されています。
- (注2) KLS-VW801D/KK-VW202WG/KK-VW202DE IIに同梱の取付説明書に記載されている、アクセサリ電源を接続する車両側の配線(右アンダーダッシュのヒューズボックスの配線)はACC回路ではなく、イグニッションキーONで+⑧の配線となっています(ゴルフトゥーランにはACCポジションがありません)。
- (注3) 純正オプションのマルチメディアステーション(H18/5~H21/10車のDVD/HDDナビゲーションシステム)付車は取付不可。また、H21/10以降車のHDDナビゲーションシステム DNS 510付車、純正ナビゲーションシステム 712SDCW付車は、純正ナビゲーションに連動する機能(マルチファンクションインジケータのナビゲーション連動表示、ハンズフリー、ETC、バックカメラ等)が使用できなくなるため、交換は推奨しません(物理的にはKLS-VW801D/KK-VW202WG/KK-VW202DE IIが使用可能です)。
- (注4) 純正オプションのCDオートチェンジャー付車は、チェンジャーの使用ができなくなります。
- (注5) 純正オーディオに連動する機能(パーキングディスタンスコントロール、オプティカルパーキングシステムなど)は使用不可になります。
- (注6) ステアリングオーディオコントロールスイッチ付車は、車両のステアリングオーディオコントロールスイッチが使用できなくなります。
- (注7) 純正オプションのクラリオン社製AVナビゲーション付車は取付不可。
- (注8) KK-VW202WGにはパネル(ワイド2D窓)、ブラケット、配線コネクタ(16P→10P/6P)、FAKRA規格のアンテナ変換コード、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コード等が同梱されています。なお、同梱の配線コネクタは、ステレオ側がトヨタ車用10P/6P(メス)となっています。
- (注9) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注10) RD-Y101DKに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK(希望小売価格5,500円、税込)に同梱のダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
- (注11) 電源ケーブル類を同梱しているモデル(AVIC-CW912/RW911等)の場合でも、RD-Y101DKが必要です。
- (注12) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注13) KK-VW202DE IIにはパネル(2D窓)、ブラケット、配線コネクタ(16P)、FAKRA規格のアンテナ変換コード、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コード等が同梱されています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRZ カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ ユニットタイプ					サテライト			
			TS- Z900PRZ	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II	TS- F1640S II F1640 II							TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- STH1100
ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	×	×	×											
	Rドア	②	×	×	×	×	⊙⑤	⊙⑤											×	(×) ③

注記
① 純正スピーカーは18cmサイズのウーファーで、リベット止め (6ヶ所) のため取付不可。
② 純正スピーカーを外す場合はリベット止め (フロントドアは6ヶ所/リアドアは4ヶ所) を外す必要があります。
③ 取付けは可能ですが、サードシート乗員の頭部の横位置になり、ヘッドクリアランスがとれないため不可 (サードシート未使用時に限り取付可能)。
④ 純正スピーカー (約14.5cm) はリベット4点止めでリベット用穴に取付穴ピッチは合うが、穴スペース不足で取付不可。
⑤ 純正スピーカーを外すとリベット取付用の穴がφ5.2のため、タッピングネジは使用できません。従って、スピードナットや取付金具などを別途用意して工夫をして鉄板側に取付け、スピーカーをタッピングネジで取付ける必要があります。また、取付ネジ位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける必要があります。
⑥ リアピラー部トリムにはシートベルトアンカーが装着されているため、スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。また、Cピラー部はエアバッグが標準装備のため取付不可。

〔PRZ/カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。