



〈本体商品の取付情報〉


| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 最大取付数 | | 本 体 の 取 付 方 法 | | | | | | オプション | | |
|------------|--------------------------------|-----|----------------------------|------------------|-------------------|---------|-------|----------------|--------|-----------|-------|-----------|--|
| | | | ト レ ー ド イ ン | ア ド オ ン | キ ット レ ス | 取付キット使用 | | | 備 考 | 1D | | 2D | |
| | | | | | | 型 番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税込) | | 46 サイズ | | 46 サイズ | |
| H8/8~H14/7 | G301G系,G311G系 G303G系,G313G系 | 全車種 | 2D 注1 | 1D 注1 | ○ | | | | | 注2 | ◎ | ◎ | 10  |

(注1) メーカーオプションのマルチモニター付車は、トレードイン1D取付けのみが可。
 (注2) ステレオ本体がクラスター窓口より少し出た状態で付き、周囲に隙間が多少あきます。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線 | 配線コネクタが付属 トレードイン取付け専用 | 電源用アンプロックが付属 | 取付キットに 化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|--------------|--------------------|
| | 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) | | |
| 3電源+フロント・スピーカー |  | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  | | |

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

| | | |
|--|---|--|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| 10  | トヨタ車用配線キット KY-10P [Ⓜ] が使用可能 | ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車種でKY-10P [Ⓜ] (1,650円、税込)の適応車種です。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | PRC | | | | | | | | カスタムフィット | | | | | | 注記 B | ボックス タイプ | | | | | ユニットタイプ | | | | | サテライト | |
|-----|------|---------|----------------|--------------|---|---|------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------|--|--|--|----------------|---------------------------|--|
| | | | TS- Z900PRS | TS- V173S | TS- C1730S II C1730 II F1740S II F1740 II | TS- C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II | TS- F1040S II F1040 II | | | | | | | | | TS- X180 | | TS- A6970F | TS- A1670F | TS- A1370F | TS- G1010F | | | | | | TS- STH1100 | TS- STX510 STX510-B | |
| ワゴン | Fドア | | X | X | X | ◎② | X | | | | | | | | | | | | ◎① | ◎① | | | | | | | | ○ リアピ ラー部 トリム | |
| | Rドア | | X | X | X | ◎② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注記
① 但し、ドア後方下部への取付けになり、シートクッションの横位置になります（ドアトリムは少し曲面になっています）。
② 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。

〔PRC/カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用） | ⊕ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用） | ☒ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用） | ☒ | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用） | X | 取付不可 |
| ⊙ | 取付可（配線加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可 | ▲ | 取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要） | X | 取付不可 |
| △ | 取付可（別売の「スパーサー」使用） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可 | (X) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
| | | X | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。