









〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			他社部品手配		
				型番	主な付属品	希望小売価格（税込）			
R4/5～現在 e:HEVを含む	RP6系 RP7系 RP8系	全車種 注1	×	取付不可					

(注1) 全車標準はオーディオレス（純正ブラケット非装着）ですが、オーディオレスは異形の穴あきの状態で窓口がないため取付不可（ディーラーオプションのナビ/オーディオは、異形ナビがサイズ違いで3種類設定されています）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II	TS-F1640S II F1640 II						TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	①			◇②	◇②													
	Fドア	③	×	×	×	◇④	×	×											
	キット 使用	⑤	⊗⑥	⊗⑥	□⑥			□⑥	□										
	インナー バッフル	⑦	⊗⑥	⊗⑥	⊗⑥	⊗	⊗	⊗⑥	⊗										
	インナー バッフル	⑧	⊗⑨	⊗⑨	⊗⑨	⊗⑩	⊗⑨	⊗⑩										×	×
	Rドア	③	×	×	×	◇④	×	×											
	キット 使用	⑤	⊗	⊗	□			□	□										
	インナー バッフル	⑦	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗											
インナー バッフル	⑧	⊗⑩	⊗⑩	⊗⑩	⊗⑪	⊗⑩	⊗⑪												

注記

- ① 全車標準で6スピーカー付で、ダッシュボード上の左右にはツイーターが装着されています。
- ② TS-C1730S II・F1740S IIに同梱のツイーターは、スピーカーに付属のツイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。なお、ブラケットの爪部(3ヶ所)が純正ツイーター取付穴(3ヶ所)に合う方向で取付けます(1方向が取付可で、他の2方向では爪部1ヶ所が僅かにずれます)。
- ③ 純正スピーカーは新型のクイックマウントタイプです。
- ④ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。
- ⑤ カースピーカー取付キットUD-K123(希望小売価格3,300円、税込、2個1組)使用で可。端子を上方向にして取付けます。
- ⑥ トリムのグリル部裏側の円形リブに、スピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります(円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可)。
- ⑦ インナーバッフルUD-K5210(希望小売価格4,400円、税込、2個1組)使用で可。端子を上方向にして取付けます。
- ⑧ インナーバッフルUD-K614(希望小売価格11,000円、税込、2個1組)／UD-K524(希望小売価格4,400円、税込、2個1組)使用で可。取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。
- ⑨ UD-K614使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工(4～5mm)が必要です(UD-K524使用時は、スピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになりますが、円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可)。
- ⑩ UD-K614使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工(2～3mm)が必要です(UD-K524使用時は、円形リブには当たりませんので切取加工は不要です)。
- ⑪ UD-K614使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります(円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可)。
- ⑫ 全車標準でサイドカーテンエアバッグシステムが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	⊗	取付可(別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可(別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊗	取付可(別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊗	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊗	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊗	取付可(スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可(別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可(鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可(別売の「スピーカー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可(サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。