












〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				他社部品手配	取付キット類				
					型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		
H22/11~H26/4	JC1系 JC2系	オーディオレス車/D.OPのオーディオ付車 注1	2D	必要注3	KJ-H35DE④		6,050円	注3,5	
		M.OPのナビ装着用スペシャルパッケージ付車	2D	必要注6	KJ-H45DE④		6,050円	注6	⊕ 注8
		純正バックモニター+オーディオ付車 注2	2D		KJ-H40DE④		6,600円	注10,11	

- (注1) 全車オーディオレスが標準です。
 (注2) メーカーオプションのバックモニター+AM/FMチューナー付CDプレーヤー付車(2Dサイズで車両配線は24P)の場合。
 (注3) オーディオレス車の場合は純正ブラケットが未装着のため、ディーラーオプションのデュアルサイズ/1Dサイズオーディオ用「取付アタッチメント」(純正品番……C、G系用:08B00-SZH-L00/DIVA、DIVAターボ系用:08B00-SZH-M00)の購入が必要です(ディーラーオプションのオーディオ付車の場合は購入不要です)。また、オーディオレス車は、車両側のアンテナコードがセンターロアークラスター部迄しか配線されていませんので、「取付アタッチメント」に付属されているアンテナ延長コードを接続してステレオ取付部迄配線します。
 (注4) KJ-H35DE④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ(20P)、アンテナ変換コネクタ(GT)、ネジ類等が同梱されています。
 (注5) 車両のラジオ用配線は20Pで、アンテナ端子はGTコネクタです。但し、ディーラーオプションのオーディオ付車で、変換ハーネス(20P→24P)を使用している場合は変換ハーネスの取外しが必要となります。また、アンテナの接続に純正サブファイダーキット(GT→JASO)を使用している場合は、そのまま純正サブファイダーキットに接続することも可能です(取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタは使用しません)。
 (注6) メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車(車両のラジオ用配線は24Pで、アンテナ端子はGTコネクタ)でオーディオ非装着の場合は、純正ブラケットが未装着のため、ディーラーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ装着車用「取付アタッチメント」(純正品番:08B40-SZH-N00C)の購入が必要です。また、車両のリアカメラ、照明付オーディオリモートコントロールスイッチ、ワンセグTVアンテナなどは使用できません(但し、照明付オーディオリモートコントロールスイッチについては注8を参照してください)。
 (注7) KJ-H45DE④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ(24P)、アンテナ変換コネクタ(GT)、ネジ類等が同梱されています。
 (注8) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H201STⓇ(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④(希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912/RZ912等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
 (注9) KJ-H40DE④には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクタ(24P)、アンテナ変換コネクタ(CE)、ネジ類等が同梱されています。
 (注10) 車両側のアンテナコネクタはCEコネクタです。
 (注11) 車両のリアカメラは使用できなくなります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRR								注記 B	ユニットタイプ					サテライト			
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II	TS-F1640S II F1640 II	TS-F1040S II F1040 II	TS-X180		TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B			
5ドア	Fドア	①	×	×	×	◇②	×	×	×											
	キット 使用	⑦	✖⑥	✖⑥	□⑥		□	□												
	インナー バッフル	④⑤	✖⑥	✖⑥	回⑥	回③	回	回												
	Rドア	①⑨	×	×	×	◇②	×	×	×										×⑧	×⑧
	キット 使用	⑦⑨	✖⑩	✖⑩	□⑩		□	□												
	インナー バッフル	④⑤⑨	✖⑩	✖⑩	回⑩	回③	回	回												
注記	<p>※H22/11～H26/4車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K614（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z132PRR（スピーカー使用）」の取付けが可能です（但し、トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工（約3～4mm）が必要です。</p> <p>① 純正スピーカーは1ヶ所がネジ止めのクイックマウントタイプです。</p> <p>② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。</p> <p>③ UD-K614使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工（約3～4mm）が必要です（UD-K524使用時は、円形リブに少し当たりますが取付可で、切取加工は不要です）。</p> <p>④ インナーバッフルUD-K614（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）/UD-K524（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用可。取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。</p> <p>⑤ バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。</p> <p>⑥ トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工（約4～5mm）が必要です。</p> <p>⑦ カースピーカー取付キットUD-K123（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。端子を上方向にして取付けます。</p> <p>⑧ リアピラー部トリムは裏側にリブがあり、ブラケットが入らず取付不可（リブの切取加工は不可）。</p> <p>⑨ 純正スピーカー付車の場合に可。</p> <p>⑩ トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工（約3～4mm）が必要です。</p>																			

〔PRR/カスタムフィッツインスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	✖	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	✖	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スピーカー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。