




〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ード イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ		2D一体機	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ	
H12/11~H15/9	H42V系 H47V系	中 段	ラジオスペース (1D窓口)							未調査			 注11
		下 部	1.5Dポケット 付車 純正オーディ オ付車	1D	×	KK-M16D [Ⓡ]	 注8	4,950円	注14	◎	×		
				1D	○		注4		注8		×		





(注4) パネルキット KK-M14FP[Ⓡ] (希望小売価格3,850円、税込) には14Pコネクタが同梱されています。

(注8) 純正スピーカーなし車の場合には、車両側にスピーカー用の配線はありません。





(注11) 取付ボルト部の形状が平面でないため、スペーサーなどを使用して取付けます。付属の支えロッドのグローブボックス部への取付けは不可。助手席シートが後方寄り可 (最後方位置から80mm位でシート側がブラケット部に当たります)。また、KW-27V II[Ⓡ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

(注14) ステレオの上側に1/2Dスペースが空きますので、純正オプションの1/2DINアクセサリボックス (純正品番: MZ596116) を別途購入して取付ける必要があります (アクセサリボックスはステレオの上面に両面テープなどで貼付けて固定します)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">P</div>
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP [Ⓡ] を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP [Ⓡ] (3,850円、税込) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP [Ⓡ] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP [Ⓡ] を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP [Ⓡ] (3,850円、税込) を使用します。 KK-M24FP [Ⓡ] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面の み貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P [Ⓡ] が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P [Ⓡ] (2,750円、税込) が 使用できます。KK-M05P [Ⓡ] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コ ードとパネルスペース (窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓡ] (13,200円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種に よって、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取 付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓡ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [Ⓡ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ					サテライト				
			PRZ TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730SⅡ C1730Ⅱ	TS- F1740SⅡ F1740Ⅱ	TS- C1630SⅡ C1630Ⅱ	TS- F1640SⅡ F1640Ⅱ	TS- F1040SⅡ F1040Ⅱ						ボックス タイプ	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	
3ドア	ドア																				
	後席側面																				
	Rシェルフ																				
注記	※3ドアのスピーカーの取付可否は未調査です。																				

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
△	条件付きで取付可 (注記参照)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。