

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション			
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D		
						型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		46サイズ		46サイズ		
H14/2~H15/9	HF21S系	全車種	2D	注3	○					注2	注4	21	22	

- (注1) スズキ車用パネルキットKK-S21FP[®] (希望小売価格3,300円、税込)、KK-S22FP[®] (希望小売価格3,300円、税込) には20Pコネクタが同梱されています。
- (注2) メーカーオプションのナビゲーションシステム付車を除く (ナビゲーションシステム付車の取付可否については未調査)。
- (注3) 純正ラジオをそのまま使用するアドオン1D取付は不可。
- (注4) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けするためのパネルキットで、純正ポケットを使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
21	スズキ車用パネルキットKK-S21FP [®] を使用	スズキからOEM供給を受けているマツダ車に、キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP [®] (希望小売価格3,300円、税込) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S21FP [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
22	スズキ車用パネルキットKK-S22FP [®] を使用	スズキからOEM供給を受けているマツダ車に、キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP [®] (希望小売価格3,300円、税込) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S22FP [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
25	スズキ車用パネルキットKK-S25FP [®] を使用	スズキからOEM供給を受けているマツダ車に、キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP [®] (希望小売価格3,850円、税込) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S25FP [®] は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。KK-S25FP [®] のその他の内容物はKK-S22FP [®] と同じです。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRC カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ ユニットタイプ					サテライト	
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II	TS- F1640S II F1640 II	TS- F1040S II F1040 II					TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F
ワゴン	Fドア	⑩	×	×	×	◇⑤⑬⑮	◎⑪	◎⑪	◎		⑩					◎⑥	×⑭	△⑨ リアビ ラー部 トリム
	キット 使用	⑫⑬	×	×	□													
	キット 使用	⑮⑯⑰	×	×	□													
	インナー バッフル	⑳㉑	×	×	□	□	□	□										
	Rドア	②	×	×	×	×	×	×	◎④		②				◎⑥⑦			
	Rシェルフ										⑧							

※H14/2~H15/9車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K612 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。

② 純正スピーカーなし車の場合は、純正ブラケット (樹脂製) の溝部を切取加工して取付穴をあける必要があります。
 ③ インナーバッフルUD-K612 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) /UD-K522 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用で可。
 ④ 純正ブラケットの取付穴が完全に塞げず、周囲に隙間があきます。
 ⑤ ブラケットが車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工が必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。
 ⑥ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを純正ブラケットに取付けます。
 ⑦ 純正ブラケットの取付穴が完全に塞げず、四方向に隙間があきます。
 ⑧ ディーラーオプションのオーディオシェルフ (Z16M V1 310 [KF6E]) への取付可否は未調査です。
 ⑨ リアビラー部トリムの後方寄りに取付けます。但し、後席乗車時にリアシートをリクライニングすると、頭部がスピーカーに当たりやすいので注意が必要です。
 ⑩ 純正ブラケットは12cmと16cm共用タイプです。
 ⑪ 純正スピーカーが12cmで、純正ブラケットの表面にスポンジクッションが貼付けられている車種の場合は、スポンジクッションを剥がして取付けます。
 ⑫ カースピーカー取付キットUD-K115 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。
 ⑬ 純正ブラケットを外して取付けます。
 ⑭ リアビラー部トリムの後方寄りにはリアハッチのダンパーがあるためスピーカー本体が取付不可で、リアビラー部トリムの方寄りにスピーカー本体の後部がトリムに当たらないように取付けると、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。
 ⑮ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑯ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊠	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。