


〈本体商品の取付情報〉









| 年式 | 型式 | 車種 | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 | | | | 注意事項 | オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。 |
|-------------|---------------------------------|------------------------|----------|---------|----------|---|------------|------|---|
| | | | | 他社部品手配 | 取付キット類 | | | | |
| | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格（税込） | | |
| H16/9~H20/1 | DBA-C11 DBA-NC11 CBA-JC11 | 全車種 (小型ポケット付全車) | 2D | | KJ-N24P① |  注2 | 4,180円 | 注3,4 | |

(注2) KJ-N24P①には配線コネクタ（20P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（4P）、アンテナ変換コネクタ（GT）が同梱されています。


(注3) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KJ-N20P①（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。

(注4) メーカーオプションのカーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム付車（H18/12以降の呼称はカーウイングスナビゲーションシステム）は取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
|  | ダイレクト接続コネクタ |  | アンテナ変換コネクタ（HFC） |
|  | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ（GT） |
|  | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ（CE） |
|  | 専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル |  | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

| | |
|---|---|
|  | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|---|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | PRR | | | | | | | | 注記 B | ユニットタイプ | | | | | サテライト | | |
|-------|----------|---------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|--|
| | | | TS-Z900PRS | TS-V173S | TS-C1730S II | TS-F1740S II | TS-C1630S II | TS-F1640S II | TS-F1640S II | TS-F1640S II | | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F | TS-STH1100 | TS-STX510 STX510B | |
| 5HB | Fドア | ① | × | × | × | ◇③⑧ | × | × | | | | | | | | | | | |
| | キット使用 | ②③ | ☒ | ☒ | □ | | □ | □ | | | | | | | | | | | |
| | インナーバッフル | ③⑦ | ☒ | ☒ | 回 | 回 | 回 | 回 | | | | | | | | | | | |
| | Rドア | ① | × | × | × | ◇③⑧⑩ | × | × | | | | | | | | | | | |
| | キット使用 | ②③ | × | × | × | | □ | □ | | | | | | | | | | | |
| | インナーバッフル | ③⑦ | × | × | × | 回⑩ | 回 | 回 | | | | | | | | | | | |
| Rシェルフ | ④ | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | |

※H16/9~H20/1車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K612 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。

① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。
 ② カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。
 ③ 車両のスピーカー用配線と接続したコネクタを、スピーカー上部の前方寄りの位置にして、ガムテープなどで移動しないよう固定をしてドアトリムを取付けます (コネクタがスピーカーの後方位置では、コネクタがトリム側に当たって、ドアトリムが取付けられないことがありますので注意してください)。
 ④ 純正トノボード付車の場合。
 ⑤ リアピラー部トリムの後方寄りに取付けます (前方寄りではヘッドクリアランスが不可になります)。
 ⑥ リアピラー部トリムの後方寄りに取付けます。但し、リアシート・リクライニング機構付車 (15M系、15Gなど) は、リアシートをリクライニングするとヘッドレストがスピーカーに当たり、また、乗員のヘッドクリアランスもとれないため△で取付可。
 ⑦ インナーバッフルUD-K612 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) / UD-K522 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用可。
 ⑧ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑨ TS-Z900PRS・V173S・C1730S II・C1730 II はスピーカーフレームの裏側が鉄板に当たるため取付不可。
 ⑩ 端子を上または後方向にして取付けます。

〔PRR/カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクタ使用) | ⊕ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ☒ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用) | ☒ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | × | 取付不可 |
| ◎ | 取付可 (配線加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|--------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可 | ▲ | 取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要) | × | 取付不可 |
| △ | 取付可 (別売の「スパーサー」使用) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。