




## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類					希望小売価格 (税込)
					型 番	主な付属品				
R3/7～現在	3BA-ZD8	9インチ窓口付車 (オーディオレス) 注1	9型		KJ-F26DE④ +	 注2	6,600円	注4,5		
					RD-N002	 注3	2,200円			
			2D	必要注6	KJ-F26DE④	 注2	6,600円	注4,5,7		

(注1) 全車標準はオーディオレス（9インチ窓口で純正ブラケット付）です。

(注2) KJ-F26DE④には配線コネクタ（20P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）、オプション用5Pコネクタ（車速信号他取出し用）、アンテナ変換コネクタ（GT）等が同梱されています。

(注3) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。

(注4) 8スピーカー付車の場合、ドアスピーカー用の2chパワーアンプが別体となっています。純正ドアスピーカーを鳴らすためには、KJ-F26DE④の取付説明書に従って、取付キットに同梱の配線コネクタ（20P）の青線に、システムリモート線、またはACC（アクセサリ）電源の配線を接続する必要があります。

(注5) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。なお、接続可能な商品はステアリングリモコンの学習に対応した商品、または商品本体の設定が「スバル5」に対応した商品のみとなります。商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。


(注6) ディーラーオプションの「ナビ取付キット」（P0017CC951）の購入が必要です。但し、「ナビ取付キット」に同梱のアンテナ変換コネクタは使用しません。

(注7) ディーラーオプションの「ナビ取付キット」の開口部寸法が小さいため、DMH-SZ700、FH-8500DVS/6500DVD等ノーズ部の凸量が少ないモデルも肩口が干渉し、前出し取付けはできません。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRZ カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ ユニットタイプ					サテライト	
			TS-Z900PRZ	TS-V173S	TS-C1736SII	TS-C1730SII	TS-F1740SII	TS-C1630SII	TS-F1640SII	TS-F1040SII		TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STX510
2クーペ	ダッシュ (純正TW部)	①			②	③	③											
	ドア	④⑤	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	×									
	後席側面	⑦	×	×		×	×	×										
	Rトレイ	⑧								⑨	×							

注記

① ダッシュボード上左右の純正位置は、8スピーカー付車の場合は2.5cmツイーターと8.6cmスピーカー、6スピーカー付車の場合は2.5cmツイーターのスペースです。

② 8スピーカー付車の場合、KJ-Y86JT①(希望小売価格4,180円、税込)に同梱のブラケットを使用して、TS-C1736SIIのツイーターを装着することが可能ですが、ドアのウーファー取付に関する注記⑤をあわせて参照してください。なお、8スピーカー付車以外は、車両側に固定用スピードナットの有無が不明で、あった場合でも別途、M6×16のネジが2本必要になります。

③ 物理的にはスピーカーに付属のツイーター用ブラケットを使用して、TS-C1730SII・F1740SIIに同梱のツイーターを装着することが可能ですが、ドアのウーファー取付に関する注記⑤をあわせて参照してください。

④ 標準装備のスピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。

⑤ 車両のアクセサリカタログにドアスピーカーの交換に対する警告があるため、記載の通り車両販売店にお問い合わせいただくことを推奨します。

⑥ 純正スピーカーを取付けている穴位置には、カースピーカー取付キットUD-K121、TS-F1740SII・F1740IIに付属の樹脂ブラケット、インナーバッフルUD-K611/UD-K521の取付穴位置が一致します。また、8スピーカー付車の場合、ドアスピーカー用の2chパワーアンプが別体のため、KJ-Y86JT①(希望小売価格4,180円、税込)に同梱のアンプジャンパーコネクターの使用が必要です。

⑦ 後席側面の純正位置は8.6cmスピーカーのスペースで、純正ブラケットを使用して装着されていますが、スピーカーの取付けは不可。

⑧ リアトレイには純正スピーカーの設定・取付スペースはありません。

⑨ リアトレイ部はスペースが狭くて左右にテザーアンカー付のため、スピーカーの取付けは不可。

## 〔PRZ/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

## 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。