






























〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。		
				他社部品手配	取付キット類						
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)				
R4/6～現在 ラパン LCを含む	HE33S系	ワイド2D窓口付車 注1	M.OPの全方位モニター用カメラなし車	 必要注5	KJ-S103DK④	 注6 	5,500円	注7,8,9	 バックカメラ取付キット（注24） ● KK-S201BC⑧ 3,850円		
					KJ-S103DK④	 注6 	5,500円	注7,9,10 11			
					KK-S80D⑧	 注12 	6,050円	注9,13,14			
		M.OPの全方位モニター用カメラ装着車 注2		 必要注5	KK-S82P⑧ + RD-N002	 注16 -----  注17	4,950円 + 2,200円	注8,9	 注15	注25	
					KK-S82P⑧ + RD-N002	 注16 -----  注17	4,950円 + 2,200円	注9,10,18			
					KK-S80D⑧ + KK-S82P⑧	 注12  -----  注16	6,050円 + 4,950円	注9,13,19 20			
		2D窓口付車	M.OPの全方位モニター用カメラなし車注3	 必要注5	KJ-S103DK④	 注6 	5,500円	注7,8,9	 バックカメラ取付キット（注24） ● KK-S201BC⑧ 3,850円		
					KK-S25FP⑧	 注21 	3,850円	注9,13,22 23			
				M.OPのディスプレイオーディオ付車注4	×	取付不可					

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口に純正ブラケット付）です。
- (注2) メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車の車両側コネクタは、24P/12Pになっています。
- (注3) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ（1DINモデル用）」（73821-80P10-QA8）を装着している車両の場合（但し、ラパン LCには設定がありません）。
- (注4) メーカーオプションのバックアイカメラ付ディスプレイオーディオ装着車の場合で、純正ラジオが異形のため取付不可。
- (注5) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）」（73821-80P40-QDAまたは73821-80P40-ZSV）の購入が必要です。なお、ディーラーオプションの8インチナビ付車の場合は、同じ部品を使用しているため購入は不要です。
- (注6) KJ-S103DK④にはダイレクト接続コネクタ（20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キット KJ-S101DK④（希望小売価格5,500円、税込）も使用可能です。
- (注7) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビの取付け等で別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST⑧（希望小売価格8,800円、税込）を使用する必要がある場合は、KJ-S103DK④に代えて別売の電源ケーブル RD-N002（希望小売価格2,200円、税込）と取付キット KJ-S26P④（希望小売価格2,970円、税込）を使用して取付けます。
- (注8) 純正ブラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。



- ：8V型の取付穴位置
- ⊗：標準モデルとワイドモデルの取付穴位置（参考）

（注）図は右側のブラケットで、左側は基本的に対称形状です。









- (注9) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40（希望小売価格1,980円、税込）を使用します。
- (注10) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴（注8のブラケット図参照）にN穴で取付けます。
- (注11) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912/RW912等）の場合、取付キット KJ-S26P④（希望小売価格2,970円、税込）も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、KJ-S103DK④同梱のダイレクト接続コネクタを使用する場合には配線加工は不要です。
- (注12) KK-S80D⑧には窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクタ（20P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（5P）等が同梱されています。
- (注13) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共にブラケットの前から2番目と4番目の穴（注8のブラケット図参照）に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴（製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴）で取付けます。
- (注14) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キット KJ-S26P④（希望小売価格2,970円、税込）を使用して取付けることも可能です。なお、純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます（下段側は2番目のN穴のみとなります）。
- (注15) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ（20Pまたは24P）までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST⑧（希望小売価格8,800円、税込）、またはステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC④（希望小売価格1,650円、税込）を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④（希望小売価格1,650円、税込）も接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CZ912/RZ912等）の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注16) KK-S82P⑧には配線コネクタ（24P）、バック信号・パーキング信号他を取出すためのコネクタ（12P）等が同梱されています。
- (注17) RD-N002はサイバーナビや楽ナビを各種取付キットと組み合わせて取付けるための汎用電源ケーブルです。
- (注18) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル（AVIC-CW912/RW912等）の場合、RD-N002および別売のステアリングリモコンケーブルは不要です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。
- (注19) KK-S80D⑧に同梱の配線コネクタは使用できないため、KK-S82P⑧で接続します。
- (注20) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、KK-S80D⑧は不要です。なお、純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます（下段側は2番目のN穴のみとなります）。
- (注21) KK-S25FP⑧には窓口の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ（20P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（5P）等が同梱されています。

※（注22）以降の注記文章は次ページにあります。


アルト ラパン（R4/6～現在）

- (注22) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-S22FP[®]（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。
- (注23) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをする場合は、KK-S21FP[®]（希望小売価格3,300円、税込）で取付けできます。
- (注24) ディーラーオプションの「バックドアハンドル」の購入が必要です。純正アクセサリカタログ等を参考に、リクエストスイッチの有無やボディカラーに合わせて選択してください。リクエストスイッチ付車用（82850-50M30-***）、リクエストスイッチ無車用（82850-50M10-***/99196-65P-***）…… ***部分はボディカラーによって異なります。
- (注25) 全方位モニター用カメラの映像が、ディーラーオプションの「カメラコントローラーキット」（99000-79CA1）の購入と、純正カメラ接続アダプター KK-S502BA[®]（希望小売価格13,200円、税込）で表示できるかは現在未確認です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター（HFC）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクター（GT）
	配線コネクター （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクター（CE）
	窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II	TS- F1640S II F1640 II	TS- F1040S II F1040 II				TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F		TS- STH1100	TS- STX510 STX510-B		
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	①								×												
	TWキット 使用	②③			□②	□②	□②	□②														
	標準SP付	③④	×	×	×	◇⑤⑥	×	×	×													
	D.OPの SP付車	⑦	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗⑧	×													
	F ドア	キット 使用	③⑨⑩	⊗	⊗	□		□	□													
		全 車	キット 使用	③⑩⑪	⊗	⊗	□		□	□⑧												
		インナー バッフル	③⑫	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗⑧										×	×		
	標準SP付 SPなし車	④⑬	×	×	×	◇⑤⑭	×	×														
	D.OPの SP付車	⑦	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗														
	R ドア	キット 使用	⑩⑬⑮	⊗	⊗	□		□	□													
		全 車	キット 使用	⑩⑬⑮	⊗	⊗	□		□	□												
		インナー バッフル	⑫⑬⑰	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗													
※R4/6～現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K616（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS」の取付けが可能です。																						
注 記	① ダッシュボード上の左右はグリルー体型の純正トゥイータースペースで、トゥイーターなし車にはカバーが装着されています。																					
	② TS-C1730SⅡ・F1740SⅡ・C1630SⅡ・F1640SⅡに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K212（希望小売価格4,180円、税込、2個1組）を使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。																					
	③ 純正ダッシュトゥイーター付車でフロントスピーカーを交換する場合は、合成インピーダンスが低くなるため純正トゥイーターを外す必要があります。																					
	④ メーカー標準のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。																					
	⑤ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。																					
	⑥ ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットの上部が鉄板の凸斜面にかかるため、クラック部（上部1ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。																					
	⑦ ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている車両の場合は、取付けに使用しているスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。																					
	⑧ カースピーカー取付キットUD-K121、インナーバッフルUD-K616、ディーラーオプションのバイオニア製スピーカー装着車のスピーカーブラケットを使用してTS-F1640Ⅱを取付ける場合は、トゥイーター部がトリムのグリル部裏側の六角形リブに僅かに当たる取付けになります（そのまま取付けは可能です）。																					
	⑨ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットの上部が鉄板の凸斜面にかかるため、クラック部（上部1ヶ所）の切取りが必要です。																					
	⑩ ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている場合は、カースピーカー取付キット（UD-K115／UD-K121）の購入は不要です。																					
⑪ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットの上部が鉄板の凸斜面にかかるため、クラック部（上部1ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。																						
⑫ インナーバッフルUD-K616（希望小売価格11,000円、税込、2個1組）／UD-K526（希望小売価格3,850円、税込、2個1組）使用で可。																						
⑬ リアスピーカーなし車の場合は車両側にスピーカー用配線がないため、ディーラーオプションの「スピーカーハーネス」（99000-99020-80P）の購入、およびディーラー様での取付け（ハーネスの引回し作業）が必要です。																						
⑭ ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットの上部が鉄板の凸斜面にかかり、前方がトリムのリテーナー取付用穴にかかるため、クラック部（上部と前方の2ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。																						
⑮ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットの上部が鉄板の凸斜面にかかり、前方がトリムのリテーナー取付用穴にかかるため、クラック部（上部と前方の2ヶ所）の切取りが必要です。																						
⑯ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットの上部が鉄板の凸斜面にかかり、前方がトリムのリテーナー取付用穴にかかるため、クラック部（上部と前方の2ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。																						
⑰ 鉄板のスピーカー用穴の上部後方にある楕円形（7×10）の穴がバッフルで塞げないため、粘着シールなどで塞いで防水処理をする必要があります。																						
⑱ スピーカー本体がルーフトリムに当たって取付けられないため取付不可。																						
⑲ リアビラー部トリムの裏側にあるリブを切取れば取付け自体は可能ですが、後席乗員のヘッドクリアランスがとれないため取付不可。																						

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	Ⓢ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	Ⓜ	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	Ⓜ	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。