

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション						
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D				
							型番	主な付属品	希望小売価格(税込)			46サイズ	46サイズ				
H13/12~H14/12	SCP10系 NCP10系 NCP13系 NCP15系	ダッシュ上部	純正オーディオ付車	標準モデル	1D (注1)	1D	○									注2	
		ダッシュ下部	フロントパネル一体ラジオ付車	標準モデル	2D		×	KK-Y42D [Ⓞ]	P 注3	7,700円	注3,4	◎	◎				
		ラジオ部	ワイド2D窓口付車	Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	注5	5,500円	注4,6,7,8	—	◎				
				標準モデル	2D		×	KK-Y45D II [Ⓞ]	注9	3,300円	注4,10,11	◎	◎				

- (注1) ダッシュ上部にトレードイン1D取付けをする場合、ダッシュ下部の純正ラジオの車両側配線を使用します。この時、純正ラジオは使用できなくなります。
- (注2) 車両のラジオ用配線には、リアスピーカー用の配線(6Pコネクタ)はありません。配線キット(KY-10P[Ⓞ])を接続する場合は、ラジオ用車両ハーネス(10P)のダッシュ側へのクランプ部を外して行います(クランプ部を外さない、と長さが届かない場合があります)。
- (注3) 純正ラジオはクラスターを兼ねたフロントパネル一体のラジオで、キットレス取付けは不可のため、KK-Y42D[Ⓞ]を使用します。なお、同梱の大型化粧パネルの色はグレーとなります。純正ラジオとの交換となり、キット同梱の大型化粧パネルに純正の灰皿(またはコインボックス)とシガーライターなどを付け替えて使用できます。
- (注4) KK-Y42D[Ⓞ]、KK-Y45D II[Ⓞ]に同梱の配線コネクタ、およびRD-Y101DKに同梱のダイレクト接続コネクタ、商品に同梱の電源ケーブル類使用時には、フロント出力が車両ハーネスのダッシュ部への配線と接続され、リア出力が車両ハーネスのフロントドアへの配線と接続されます。
- (注5) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
- (注6) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キット RD-Y102DK(希望小売価格5,500円、税込)に同梱のダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。
- (注7) 電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912/RW912等)の場合、取付キット KK-Y45D II[Ⓞ](希望小売価格3,300円、税込)が使用可能です。なお、取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注8) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。
- (注9) KK-Y45D II[Ⓞ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注10) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II[Ⓞ](希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。
- (注11) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P[Ⓞ](希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P [Ⓞ] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [Ⓞ] (1,650円、税込)の適応車種です。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR								注記 B	ユニットタイプ					サテライト	
			Z900PRS	V173S	C1730S II	F1740S II	C1630S II	F1640S II	C1630S II	F1640S II		X180	A6970F	A1670F	A1370F	G1010F	TS-STH100	TS-STX510 STX510B
3ドア 5ドア	ダッシュ	②								◎⑥								
	F ドア	純正SPなし	②③	×	×	×	×	×	×									
		純正SP付	②④	×	×	×	◇⑦⑮	×	×									×⑰
	キット 使用	②⑤	☒⑦	☒⑦	□⑦		□											
Rシェル										◎		◎						

注記

② メインユニットからの純正配線は、ダッシュ部にフロント側が、フロントドアにリア側が結線されています。

③ 純正スピーカーなし車には、純正グリルは装着されていません。

④ 純正スピーカーはリベット止めで、ネジ穴ピッチが大きく変則のスピーカーです。

⑤ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑥ 車両のグリルを取付ける際、グリルのフックが当たらないようにスピーカーをなるべく前方寄りに取付けます。

⑦ マグネットがガラスにギリギリのため、車両で予め当たらないことを確認する必要があります。

⑮ リアビラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、乗員の頭部に当たり、ヘッドレスト付車はスピーカーがヘッドレストにも当たるため不可。

⑰ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合はリベット止めを外す必要があります。

⑱ リアビラー部のトリムが曲線形状のため、スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。