

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				取付キット類			注意事項	
				他社部品手配	型番	主な付属品		
H17/2~H22/12	DBA-KSP90 DBA-SCP90 DBA-NCP91 CBA-NCP95	ワイド2D窓口付車	[W2D]	RD-Y101DK	注2	5,500円	注3,4,5,6 20	注10
			[2D]	KK-Y45D II (K)	注7	3,300円	注6,8,9	
		クラスター一体ラジオ付車 注1	×	取付不可				

- (注1) 純正ラジオはクラスター一体型の異形ラジオで取付不可。
- (注2) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ (10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ (HFC)、ステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注3) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
- (注4) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (HFC) は使用しません。
- (注5) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CW912/RW912等) の場合、取付キット KK-Y45D II (K) (希望小売価格3,300円、税込) も使用可能です (その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません)。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル (20P) が同梱されています。
- (注6) H17/2~H19/8のワイドマルチAVステーションII付車は取付不可で、H17/2~H17/12のG-BOOK対応カードボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションII付車、およびH17/12~H22/12のHDDナビゲーション付車は除きます (取付可否は未調査で不明です)。
- (注7) KK-Y45D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、配線コネクタ (10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ (5P) 等が同梱されています。
- (注8) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II (K) (希望小売価格2,750円、税込) で取付けできます。また、KK-Y50FP (K) (希望小売価格3,300円、税込) も使用可能で、KK-Y50FP (K)を使用すると窓口上下の隙間も塞ぐことができます。
- (注9) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P (K) (希望小売価格1,650円、税込) を使用して取付けることも可能です。
- (注10) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプタ KK-Y201ST (K) (希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC (J) (希望小売価格2,200円、税込) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル (AVIC-CZ912/RZ912等) の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注20) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル (AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W) の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプタ、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	--

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRZ カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ ユニットタイプ					サテライト		
			TS- Z900PRZ	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II F1640S II F1640 II	TS- F1040S II F1040 II						TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F	TS- STH100
5ドア	Fドア	④	×	×	×	◇ ^⑮	×	×											
	キット 使用	⑤	☒	☒	□		□											×	×
	インナー バッフル		⑩	⑩	⑩	⑩	⑩												
	Rシェルフ									⑫	◎								

注記
④ 純正スピーカーはリベット止めで、ネジ穴ピッチが大きく変則のスピーカーです。
⑤ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
⑩ インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) が寸法的には合いますが、バッフルの後方斜め上部がトリムの斜面段差部に当たると思われますので、現車での確認を必要とします。
⑫ ディーラーオプションのトノカバー付車の場合で、トノカバーはシェルフタイプでスピーカーの取付けが可。但し、シェルフの段差にかかる取付けとなります。
⑰ リアビラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、スピーカーがヘッドレストに当たり、乗員の頭部にも当たるため不可 (H19/8以降車は、SRSカーテンシールドエアバッグも全車標準装備で取付不可)。
⑮ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合はリベット止めを外す必要があります。
⑯ リアビラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、ドア開口部にはみ出し、ヘッドクリアランスも不可のため取付不可 (H19/8以降車は、SRSカーテンシールドエアバッグも全車標準装備で取付不可)。

〔PRZ/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊗	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。