












〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				取付キット類			希望小売価格(税込)		
				他社部品手配	型番	主な付属品			
H14/11~H21/8	215W系 210W系	サーフ 注1	W2D	RD-Y101DK	 注2	5,500円	注3,4,5 6,7,12		
			2D	KK-Y45D II ㊀	 注8	3,300円	注6,7,9,10	 注11	

- (注1) 全車標準はラジオレスです。
 (注2) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
 (注3) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。
 (注4) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)は使用しません。
 (注5) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912/RW912等)の場合、取付キットKK-Y45D II ㊀(希望小売価格3,300円、税込)も使用可能です(その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません)。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。
 (注6) メーカーオプションのJBLプレミアムサウンドシステム付車(H14/11~H17/8)のDVDナビゲーション付ワイドマルチAVステーション、およびH17/8以降のHDDナビゲーションシステムは取付不可(ラジオ用配線が10P/6Pではなく、アンプ別体になっています)。なお、ライブサウンドシステム付車(H14/11~H17/8)のDVDナビ、およびH17/8以降のHDDナビ付)の取付可否は未調査・未確認です。
 (注7) ステレオを純正ブラケットに組付けて車両側へ取付ける際、ステレオの手前側が下がり気味に付くため、クラスターの窓口と位置が合わない場合がありますが、その場合には純正ブラケットの車両側への取付ネジをいったんゆるめて調整して取付けます。
 (注8) KK-Y45D II ㊀には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
 (注9) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II ㊀(希望小売価格2,750円、税込)で取付けできます。
 (注10) ワイド2D窓用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キットKY-10P ㊀(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。
 (注11) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y201ST ㊀(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y101SC ㊀(希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912/RZ912等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
 (注12) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PR								注記 B	ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II	TS-F1640S II F1640 II	TS-F1040S II F1040 II					TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100
サーフ	Fドア上部 (純正TW部) TWキット 使用	⑲									X								
	Fドア	⑲	X	X	X	X	X	X	X	X									
	キット 使用	⑲	■	■	□	□													
	インナー バッフル	⑲	■	■	□	□													
	Rドア	⑲	X	X	X	◇	X	X											
	キット 使用	⑲	■	■	□		□	□											
	インナー バッフル	⑲	■	■	□	□													

※H14/11~H21/8車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K618 (希望小売価格14,300円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です (注⑲参照)。
 ※H14/11~H21/8車のリアドアには、インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です (注⑲、⑳参照)。

① スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ② インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) /UD-K521 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用可。UD-K521使用時は、純正タッピンググロメットは取外せずに、純正スピーカー取付ネジでバッフルを取付けます (バッフルに付属のボルト/ナットは使用しません)。
 ③ JBLプレミアムサウンドシステム付車 (樹脂ブラケット別体型) は取付不可 (アンブ別体でスピーカーのインピーダンスは2.6Ω)。
 ④ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴寸法が変則のスピーカーです。
 ⑤ カースピーカー取付キットUD-K114 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) と、カースピーカー取付キットUD-K120 (希望小売価格2,200円、税込、2個1組) の同時購入で取付可 (UD-K114とUD-K120のブラケットを合わせて使用します。但し、UD-K114は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
 ⑥ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。
 ⑦ 純正フロントドアスコーカーを外すとフロントドアスピーカー (フルレンジ) 部には信号が流れません。従って、純正フロントドアスコーカーを使用しない場合には、フロントドアスコーカー用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-C1730S II・C1730 II・F1740S II・F1740 IIに付属のジャンパーコネクターは使用不可)。
 ⑧ インナーバッフルUD-K618 (希望小売価格14,300円、税込、2個1組) /UD-K528 (希望小売価格6,050円、税込、2個1組) 使用可。
 ⑨ 純正フロントドアスコーカーを外すとフロントドアスピーカー (フルレンジ) 部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正フロントドアスコーカーを使用しない場合には、フロントドアスコーカー用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-C1730S II・C1730 II・F1740S II・F1740 IIに付属のジャンパーコネクターは使用不可)。
 ⑩ TS-C1730S II・F1740S II・C1630S II・F1640S IIに同梱のツイーターは、別売のツイーター取付キットUD-K211 (希望小売価格2,750円、税込、2個1組) を使用して、フロントドア上部の純正ツイータースペースに取付けが可能です。
 ⑪ フロントドア上部の純正スピーカーは6.5cmサイズのツイーターです。
 ⑫ TS-Z172PRSはトリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が僅かに当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	■	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	■	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	X	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。