





〈本体商品の取付情報〉

| 年式                           | 型式   | 車種                   | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法                          |   |                    |      | オプション<br>※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。<br>※表示価格は希望小売価格(税込)です。 |
|------------------------------|--|----------------------|----------|----------------------------------|---|--------------------|------|---|
|                              |  |                      |          | 取付キット類                           |   |                    | 注意事項 |   |
|                              |  |                      |          | 他社部品手配                           | 型番  | 主な付属品              |      |   |
| H15/2~H24/7<br><br>ハイブリッドを除く | MCU30W系<br>MCU31W系<br>MCU35W系<br>MCU36W系<br>ACU30W系<br>ACU35W系<br>GSU30W系<br>GSU31W系<br>GSU35W系<br>GSU36W系 | ワイド2D窓口付車<br>(ラジオレス) | [W2D]    | RD-N001 +<br>KY-10P <sup>Ⓞ</sup> |  注3      | 4,400円 +<br>1,650円 | 注3,6 |   |
|                              |  | 注1                   | [2D]     | KK-Y50FP <sup>Ⓞ</sup>            |  P<br>注4 | 3,300円             | 注5   |   |
|                              | 異形フロントパネル<br>一体ラジオ付車<br>注2   | ×                    | 取付不可     |                                  |   |                    |      |   |

- (注1) メーカーオプションのラジオレス車の場合。  
 (注2) メーカー装備の純正ラジオは、全車クラスター一体型ラジオで窓口がないため取付不可。  
 (注3) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)は、電源ケーブル RD-N001(希望小売価格4,400円、税込)、および配線キット KY-10P<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格1,650円、税込)使用で取付けが可。但し、電源ケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912/RW912等)の場合、RD-N001は不要です。  
 (注4) KK-Y50FP<sup>Ⓞ</sup>には窓口周囲の隙間を埋めるパネル、配線コネクタ(10P/6P)等が同梱されています。  
 (注5) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キット KY-10P<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。  
 (注6) AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/RW09/RW03/MRZ099Wには直接接続コネクタが同梱されていますが、オプション用5Pコネクタが直接接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、同梱の直接接続コネクタの使用は推奨できません。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

|   |                                   |   |                                    |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
|    | 直接接続コネクタ                          |    | アンテナ変換コネクタ (HFC)                   |
|  | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ (GT)                    |
|  | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー)         |  | アンテナ変換コネクタ (CE)                    |
| [P]   | 専用パネル、または窓口周囲の隙間を埋めるパネル           |  | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

|   |   |
|---|---|
|  | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|---|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ          | 取付場所            | 注記<br>A | PRR        |          |              |              |              |              |              |              | 注記<br>B | ユニットタイプ |           |           |           |           | サテライト      |           |
|--------------|-----------------|---------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|              |                 |         | TS-Z900PRR | TS-V173S | TS-C1736S II | TS-C1730S II | TS-F1740S II | TS-C1630S II | TS-F1640S II | TS-F1040S II |         | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F | TS-STH1100 | TS-STX510 |
| ワゴン          | ダッシュ<br>(純正TW部) | ④⑦      |            |          | ◎③           |              |              |              |              | X            |         |         |           |           |           |           |            |           |
|              | TWキット<br>使用     | ⑦⑪      |            |          |              | □①           | □①           | □①           |              |              |         |         |           |           |           |           |            |           |
|              | Fドア             | ①       | X          | X        | X            | X            | X            | X            | X            |              |         |         |           |           |           |           |            |           |
|              | キット<br>使用       | ⑥⑦      | ■          | ■        | □            | □⑧           | □⑧           |              |              |              |         |         |           |           |           |           |            |           |
|              | インナー<br>バッフル    | ⑦⑭      | ■          | ■        | 回            | 回⑮           | 回⑮           | 回⑮           |              |              |         |         |           |           |           |           |            |           |
|              | Rドア             | ①⑦      | X          | X        |              | X            | ◇⑱           | X            |              |              |         |         |           |           |           |           |            |           |
| キット<br>使用    | ②⑦              | ■       | ■          |          | □            |              | □            |              |              |              |         |         |           |           |           |           |            |           |
| インナー<br>バッフル | ⑦⑨              | ■       | ■          |          | 回            | 回            | 回            |              |              |              |         |         |           |           |           |           |            |           |

※H15/2~H24/7車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K618 (希望小売価格14,300円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRR/TS-Z132PRR (スピーカー使用)」の取付けが可能です (注⑦参照)。  
 ※H15/2~H24/7車のリアドアには、インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRR/TS-Z132PRR (スピーカー使用)」の取付けが可能です (注⑦、⑨参照)。

注記  
 ① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジピッチが大きく変則のスピーカーです。  
 ② カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。  
 ③ TS-C1736S II に同梱のツイーターは、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です (また、このスペースにはチューンアップツイーターTS-T736 II も取付可能です)。  
 ④ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのツイーター (またはスコーカー) です。  
 ⑥ カースピーカー取付キットUD-K114 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) と、カースピーカー取付キットUD-K120 (希望小売価格2,200円、税込、2個1組) の同時購入で取付可 (UD-K114とUD-K120のブラケットを合わせて使用します。但し、UD-K114は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。  
 ⑦ JBLプレミアムサウンドシステム付車はアンプ別体で、インピーダンスがフロントドアは2.9Ω、リアドアは2.3Ωのため取付不可。  
 ⑧ 純正ダッシュツイーターを外すとフロントウーファー部には信号が流れません。従って、純正ダッシュツイーターを使用しない場合は、ダッシュツイーター用配線の4Pコネクタ部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-C1730S II・C1730 II・F1740S II・F1740 II に付属のジャンパーコネクタの使用可否は不明です)。  
 ⑨ インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) /UD-K521 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用可。UD-K521使用時は、純正タッピンググロメットは取外さず、純正スピーカー取付ネジでバッフルを取付けます (バッフルに付属のボルト/ナットは使用しません)。  
 ⑩ TS-C1730S II・F1740S II・C1630S II・F1640S II に同梱のツイーターは、別売のツイーター取付キットUD-K211 (希望小売価格2,750円、税込、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。  
 ⑭ インナーバッフルUD-K618 (希望小売価格14,300円、税込、2個1組) /UD-K528 (希望小売価格6,050円、税込、2個1組) 使用可。  
 ⑮ 純正ダッシュツイーターを外すとフロントウーファー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合、純正ダッシュツイーターを使用しない場合は、ダッシュツイーター用配線の4Pコネクタ部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-C1730S II・C1730 II・F1740S II・F1740 II に付属のジャンパーコネクタの使用可否は不明です)。  
 ⑯ リアビラー部トリムの直線部の最後方位置にブラケットを取付けて取付けます。  
 ⑱ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。  
 ⑲ TS-Z172PRRはトリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が僅かに当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。

〔PRR/カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                   |    |   |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクタ使用)             | ⊕  | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)                       |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)           | ■  | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)         | ■  | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)     |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)             | X  | 取付不可  |
| ◎ | 取付可 (配線加工が必要)                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                           |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) |    |   |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                    |    |                             |
|---|--------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可                | ▲  | 取付可 (別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要)      | X  | 取付不可                        |
| △ | 取付可 (別売の「スピーカー」使用) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明           |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                 |     |                         |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可             | (X) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
|   |                 | X   | 取付不可                    |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明       |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。