



〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ユニットタイプ					サテライト			
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1736SⅡ	TS-C1730SⅡ	TS-F1740SⅡ	TS-C1630SⅡ	TS-F1640SⅡ	TS-F1040SⅡ		TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STX510		
5ドア ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	①②			□⑬	⑮	⑮	⑮	×											
	Fドア	③	×	×	×	×	×	×	×											
	キット 使用	②④	☒⑤	☒⑤	□⑤	□⑤⑥	□⑤⑥													
	インナー バッフル	②⑦	☒	☒	☒	☒⑧	☒⑧	☒⑧											○ ⑨⑭ リアピ ラー部 トリム	○ ⑨⑭ リアピ ラー部 トリム
	Rドア	②⑩	×	×		×	◇⑪	×												
	キット 使用	②⑫	☒	☒		□		□												
	インナー バッフル	②⑬	☒	☒		☒	☒	☒												

※H29/9~現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K618 (希望小売価格14,300円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スぺーサー使用)」の取付けが可能です (注②参照)。  
 ※H29/9~現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スぺーサー使用)」の取付けが可能です (注②、⑬参照)。

- ① 標準の6スピーカー付車の場合、ダッシュボード上左右の純正スピーカーは、2.5cmサイズのトゥイーターです。  
 ② メーカーオプションのブラド・スーパーライブサウンドシステム付車 (アンプ別体式で14スピーカー付) を除きます (未調査で取付可否は不明です)。  
 ③ 純正スピーカーは6×9タイプで、取付ネジ穴ピッチが変則の樹脂ブラケット一体型です。  
 ④ カースピーカー取付キットUD-K119 (希望小売価格4,400円、税込、2個1組) 使用で可。  
 ⑤ 取付キットに付属のスペーサー使用で取付可。  
 ⑥ 純正ダッシュトゥイーターを外すとフロントドアスピーカー部に信号は流れません。従って、純正トゥイーターを使用しない場合は、トゥイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があります。  
 ⑦ インナーバッフルUD-K618 (希望小売価格14,300円、税込、2個1組) /UD-K528 (希望小売価格6,050円、税込、2個1組) 使用で可。なお、バッフルを取付ける際は、UD-K618は“carrozzeria”のロゴが前方になるように取付け、UD-K528は“carrozzeria”のロゴが右側では下方、左側では上方になるように取付けます。  
 ⑧ 純正ダッシュトゥイーターを外すとフロントドアスピーカー部に信号は流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トゥイーターを使用しない場合は、TS-C1730SⅡ・C1730Ⅱ・F1740SⅡ・F1740Ⅱはトゥイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があります、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要です。  
 ⑨ 2列シート車 (5人乗り) の場合のみ取付可。  
 ⑩ 純正スピーカーは16cmサイズで、取付ネジ穴ピッチが変則の樹脂ブラケット一体型です。  
 ⑪ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。  
 ⑫ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用で可。  
 ⑬ インナーバッフルUD-K611 (希望小売価格11,000円、税込、2個1組) /UD-K521 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用で可。  
 ⑭ 3列シート車 (7人乗り) は取付け自体は可能ですが、カーテンシールドエアバッグ (全車標準) の作動範囲になるため取付不可 (3列目シート乗車時は乗員の頭部にも当たり、ヘッドクリアランスも不可)。  
 ⑮ 別売のトゥイーター取付キットUD-K211は、取付用ホルダーのネジ穴ピッチが車両側のネジ穴に届かないため使用不可。  
 ⑯ TS-C1736SⅡのトゥイーターを装着するには、KJ-Y86JT④ (希望小売価格4,180円、税込) に同梱のブラケットの使用が必要です (なお、同梱のアンプジャンパーコネクターは使用しません) ……取付けにあたっては、KJ-Y86JT④のトゥイーター用ブラケットを取付説明書の3ページにある図とは裏表を逆にして使用します。また、純正トゥイーター部に設置する際は、トゥイーターに組付けたブラケットが手前側 (座席側) となり、ブラケットに開いている三角マークの先端が各ドア側 (車室外方向) となる向きで取付けます。  
 ⑰ TS-Z172PRSはトリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が僅かに当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。