



〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法			注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。
				他社部品手配	取付キット類			
					型番	主な付属品		
H13/8~H17/2	[W168] 168032系 168033系 168133系	全車種	2D	KK-MB201DE [ⓧ]	 注2	12,100円	注2,3,4	
			1D	KJ-G80DE [Ⓣ]	 注5	6,600円	注4,6,7	

(注2) KK-MB201DE[ⓧ]にはブラケット、パネル（2D用）、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています（但し、KK-MB201DE[ⓧ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

(注3) 取付ける場合は、車両側のセンターパネルと取付部ベース（黒色樹脂製の仕切部）を取外して取付けます。従って、センターパネルと一体の下段側のポケットは使用不可になります。

(注4) 純正CDオートチェンジャー付車は、チェンジャーの使用ができなくなります。

(注5) KJ-G80DE[Ⓣ]には、パネル（1D用）、取付ケース、配線コネクタ（16P）、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています。

(注6) 取付ケースを車両側へ取付ける際、タブは下側左右の2ヶ所しか固定できませんので、確実にタブを曲げて取付けてください。

(注7) 車両配線のACCと常時電源のポジションが他車とは逆になっていますので、キットに同梱の配線コネクタは、取付説明書の配線方法の注記“ベンツ車の場合”の指示通り、メモリー電源は配線コネクタの赤リードに、ACC電源は配線コネクタの黄リードに接続します。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRR								ボックス タイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS- Z900PRR	TS- V173S	TS- C1730S II C1730 II	TS- F1740S II F1740 II	TS- C1630S II C1630 II	TS- F1640S II F1640 II					注記 B	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F		TS- STH1100
5ドア ワゴン	Fドア	①	×	×	×	×	×	×	×											
	Rドア	②	×	×	×	×	×	×	×											○④
	Rシェルフ										③	◎		◎						
注記	<p>① 純正スピーカーは17cmサイズですが、樹脂ブラケット一体型で取付ネジ穴が変則3点止めのため取付不可。</p> <p>② 純正スピーカーは13cmサイズで、樹脂ブラケット一体型の3点止めタイプになっています。取付ネジ穴はTS-Z900PRR、17/16cmカスタムスピーカーの穴3点が合いますが、鉄板穴スペースおよび取付面の有効スペースが不足で取付不可。</p> <p>③ リアシェルフ自体の強度に問題ありませんが、シェルフ全体の固定がやや弱く、走行中に多少ブレが生じますので重量のあるスピーカーの取付けは余りお奨めできません。</p> <p>④ ルーフ後部のトリムに取付可で、トリム的前方側または外側寄りのリアピラー部トリムとの境目に取付け可（トリム的前方側の場合はやや中心寄りになります）。なお、クォーターウィンドーの上部には取付けは可能ですが、後席乗員のヘッドクリアランスがとれないため取付不可。</p>																			

〔PRR/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊠	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。