





## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				取付キット類			注意事項		
				他社部品手配	型番	主な付属品			希望小売価格(税込)
H16/4~H18/3	GH-A6KFV GH-A6NFU	全車種	1D取付け	1D		KJ-G80DE①	 注1	6,600円	注2,3,4,5
						KJ-T11D②	 注6	3,850円	注3
			2D取付け			KJ-G95DE③	 注7	8,250円	注4,5,8

- (注1) KJ-G80DE①には、パネル(1D用)、取付ケース、配線コネクタ(16P)、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具等が同梱されています(但し、車両側のアンテナケーブルに純正の変換アダプターが付いていますので、キットに同梱のアンテナ変換アダプターは使用しません)。
- (注2) センターコンソールトレイ(ポケット)との間に隙間(3~4mm)があきます。
- (注3) 純正ラジオ/センターコンソールトレイ(ポケット)共に、上下段のどちらにも取付可能です。また、1D取付用キットもすべて上下段のどちらにも使用可能です。
- (注4) 車両のラジオ用配線には電源関係が常時ON(⊕B)配線しかありません(キットに同梱の配線コネクタのACC電源の位置も、ラジオ用配線側は常時ONの配線になっています)。
- (注5) ACC/イルミ電源の接続は、コンソールボックス裏側の左前方寄りにあるシガライター用配線の3Pコネクタに接続します(3Pコネクタの白リードにACC電源を、桃リードにイルミ電源を接続します)……作業はコンソールのシフトカバーを外して行います。
- (注6) KJ-T11D②はアドオン1D取付用の取付キットで、パネル(1D用)、取付ケース等が同梱されています(配線コネクタ、ISO規格のアンテナ変換アダプター、ラジオ取外し工具は同梱されていません)。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。
- (注7) KJ-G95DE③にはブラケット、パネル(2D用)、取付ケース、配線コネクタ(16P)、ISO規格のアンテナ変換アダプター等が同梱されています(但し、車両側のアンテナケーブルに純正の変換アダプターが付いていますので、キットに同梱のアンテナ変換アダプターは使用しません)。なお、ラジオ取外し工具は同梱されていません。
- (注8) 1D+1D取付けをする場合には1D取付用のキットを2個使用することも可能ですが、その場合には上・下のステレオの間に約4mmの隙間があきますので、KJ-G95DE③を使用しての取付けをお奨めします。但し、KJ-G95DE③使用の場合は、車両側取付部の左右にある上・下段の仕切り用リブの切取りが必要です(切取り作業は簡単です)。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		専用パネル、または窓口左右や窓口周囲の隙間を埋めるパネル
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	電源用アンブロック (接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載)		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ					ユニットタイプ		サテライト								
			TS- Z900PRS	TS- V173S	TS- C1730SII	TS- C1730II F1740SII F1740II	TS- C1630SII	TS- C1630II	TS- F1640SII	TS- F1640II								TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F			TS- STH100	TS- STX510 STX510-B	
3ドア	ドア	①	×⑥	×⑥	×⑥	◎②	◎②	◎②																×⑦	×⑤		
	後席側面	③	×	×	×	×	×	×										◎①④									
注記 ① 純正スピーカーを外す場合はリベット止め（4ヶ所）を外す必要があります。 ② 取付けにはφ5タッピングネジを使用します。16cmカスタムフィットスピーカーの場合は、取付ネジ穴位置が端寄りになるため付属の平座金を使用して取付けます。また、TS-C1730II・F1740SII・F1740IIは、マグネットが防水シートにやや強目に当たりますが取付けは可能です。 ③ 純正スピーカーは13cmサイズのため取付不可。 ④ 純正位置に、付属のグリルは使用せずにユニットのみの取付けが可。取付けにはφ5タッピングネジを使用します。 ⑤ リアピラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、トリム内寄り位置では取付部のトリムの角度が水平に近く、ブラケットも奥迄入らないため抜ける可能性があるため取付不可。また、トリムの外寄り位置も取付部の角度が水平に近く、強度も弱いいため取付不可。 ⑥ TS-Z900PRS・V173S・C1730SIIは防水シートに強く当たるため取付不可。 ⑦ リアピラー部トリム内寄り位置では取付部のトリムの角度が水平に近く、ブラケットも奥迄入らないため抜ける可能性があるため取付不可。また、トリムの外寄り位置も取付部の角度が水平に近く、強度も弱いいため取付不可。																											

## 〔PRS／カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊗	取付可（別売の「カーズスピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カーズスピーカー取付キット」使用）	⊚	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

## 〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。