





〈本体商品の取付情報〉

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 | | | | オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。 | | | |
|----------|--------------------|-----------|----------------|---------|------|--|-------------|---|--------------|---|----|
| | | | | 取付キット類 | | | 注意事項 | | | | |
| | | | | 他社部品手配 | 型番 | 主な付属品 | | | 希望小売価格(税込) | | |
| H30/6～現在 | LA550S系 LA560S系 | ワイド2D窓口付車 | オーディオレス車 注1 | W2D | 必要注2 | RD-Y101DK  | HFC 注3 | 5,500円 | 注4,5,6 12 | 純正カメラ接続アダプター(注10) (パノラマモニター用カメラ対応) ●KK-D501BAⓂ 14,300円 純正バックカメラ接続アダプター(注11) ●KK-D301BAⓂ 7,700円 純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注11) ●RD-D101BC 4,950円 ●RD-D201BC 4,950円 | |
| | | | | 2D | 必要注2 | KK-Y60DEⓂ  | P HFC 注7 | 4,400円 | 注4,8 | | 注9 |
| | | | | W2D | | RD-Y101DK  | HFC 注3 | 5,500円 | 注4,5,6 12 | | |
| | | | | 2D | | KK-Y60DEⓂ  | P HFC 注7 | 4,400円 | 注4,8 | | 注9 |

(注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケットなし)です。

(注2) オーディオレス車には純正ブラケットが装着されていないため、ディーラーオプションの「ナビ・オーディオ取付キット」の購入が必要です。

(注3) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。

(注4) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)は使用しません。

(注5) オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。

(注6) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912II/RW912等)の場合、取付キットKK-Y45DIIⓂ(希望小売価格3,300円、税込)も使用可能です(その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません)。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、RD-Y101DKには配線加工せずに接続可能なステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。

(注7) KK-Y60DEⓂには窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)等が同梱されています。

(注8) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、配線キットKY-10PⓂ(希望小売価格1,650円、税込)を使用して取付けることも可能です。









(注9) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y201STⓂ(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-Y101SCⓂ(希望小売価格2,200円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912II/RZ912等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。また、KK-D301BAⓂやRD-D101BC/D201BC、KK-D501BAⓂを利用する場合、別売オプションの購入は不要です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

(注10) パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードバック付車、およびパノラマモニター対応カメラ付車の場合、そのままではパノラマモニター用カメラの映像を本体のモニターに表示することはできません。別売の純正カメラ接続アダプターKK-D501BAⓂでは、パノラマモニター用カメラの映像をRCA端子で出力することが可能となります。なお、ステアリングリモコンケーブルが同梱されているため、注9のKJ-Y101SCⓂは不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201STⓂとの同時使用はできません。


(注11) 純正ナビ装着用アップグレードバック付車(パノラマモニター対応を除く)の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラ接続アダプターKK-D301BAⓂではRCA端子で、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブルRD-D201BCでは8Pコネクタ(AVIC-CW912II/RW912等に接続できる端子形状)で、RD-D101BCでは5Pコネクタ(2016～2018年モデルのサイバーナビ等に接続できる端子形状)で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。なお、これらを使用する場合はステアリングリモコンケーブルが分岐されているため、注9のKJ-Y101SCⓂは不要で、取付キットや一部の本体に同梱しているステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、KK-Y201STⓂとの同時使用はできません。

(注12) ダイレクト接続コネクタ類を同梱しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999WH/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|
|  | ダイレクト接続コネクタ |  | アンテナ変換コネクタ(HFC) |
|  | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ(GT) |
|  | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ(CE) |
|  | 専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル |  | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

| | |
|---|---|
|  | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|---|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | PRIS | | | | | | | | 注記 B | ボックス タイプ | | | | | | ユニットタイプ | | サテライト | |
|-----|--------------|---------|----------------|--------------|---|---|----------------------------|--|--|--|---------|-------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------|
| | | | TS- Z900PRS | TS- V173S | TS- C1730SII C1730II F1740SII F1740II | TS- C1630SII C1630II F1640SII F1640II | TS- F1040SII F1040II | | | | | | | TS- X180 | TS- A6970F | TS- A1670F | TS- A1370F | TS- G1010F | TS- E1010 | TS- STH1100 | TS- STX510 STX510B |
| 5ドア | Fドア | | × | × | × | ◎① | × | | | | | | | | | | | | | | |
| | インナー バッフル | ② | × | × | × | 回 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rドア | ③ | × | × | × | ◎① | | | | | | | | | | | | × | × | | |
| | インナー バッフル | ②③ | × | × | × | 回 | | | | | | | | | | | | | | | |

注記
① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。
② インナーバッフルUD-K629 (希望小売価格12,100円、税込、2個1組) の使用が可。
③ 純正リアスピーカーなし車の場合も取付可。
④ 全車標準でSRSカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可。

〔PRIS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ⊕ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ☒ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用) | ☒ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | × | 取付不可 |
| ◎ | 取付可 (配線加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可 | ⊕ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要) | ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| △ | 取付可 (別売のUD-K125使用) | × | 取付不可 |
| ▲ | 取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。